

Datum: 21.11.2024



(slika je simbolična)

## Brusilni stroj Husqvarna PG 5

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

### Novost

Redna cena z DDV: **19.507,80 €**Redna cena brez DDV: **15.990,00 €**

## Kratek opis

PG 5 je kompaktna in močna planetarna talna brusilka s tremi brusnimi diski in 4 kW motorjem. Primerna je za vse, od odstranjevanja premazov do brušenja in poliranja betona ali naravnega kamna. Stroj ima tudi megleni hladilni sistem, ki hladi diamantna orodja med delovanjem, kar znatno poveča hitrost odstranjevanja in zmanjša tveganje za glaziranje orodij (v primerjavi z neuporabo meglenega hladilnega sistema). Za udobje se šasija zlahka loči od brusne glave, uteži pa se demontirajo pred transportom. Hermetično zatesnjena zasnova brusne glave in električne omarice ter robustnost komponent prispevajo k visoki zanesljivosti in nizkim stroškom vzdrževanja. Opcijsko: Komplet za vodo Nosilec orodja: EZchange™ Airflow

### Višja stopnja odstranjevanja z megličnim hladilnim sistemom

Meglični hladilni sistem prši fino meglico na tla, kar hladi diamantna orodja. To omogoča boljši rez, zmanjšuje tveganje za steklenitev orodij in znatno poveča produktivnost.

### Zaprte za dolgo življenjsko dobo

Zaprta brusilna glava s servisnim intervalom 1000 ur. To preprečuje vdor prahu ali vode ter poškodovanje komponent.

### Zaščitena elektronika

Električna omarica zaščitena pred prahom z zunanjo hladilno tehnologijo. To preprečuje vdor prahu in poškodovanje komponent.

### Izboljšano pobiranje prahu

Robustna jeklena plavajoča obloga sledi površini tal za optimalno pobiranje prahu - brez potrebe po nastavitvah.

### Ergonomski ročaj

Nastavljiv ročaj za boljšo ergonomijo.

### Prihranek časa pri menjavi orodij

EZchange™ je instant in enostaven sistem za menjavo diamantnih orodij.

### Nastavljiv brusilni pritisk

Integrirane uteži omogočajo nastavitve brusilnega pritiska v različne prednastavljene položaje. Prav tako olajšajo nagibanje stroja.

### Magnetne LED luči

Neobvezni komplet luči bistveno izboljša vidnost tal med brušenjem. Zahvaljujoč magnetnim pritrdilcem jih je enostavno postaviti in prilagoditi.

### Pripravljen na floto

Husqvarna Fleet Services™ je digitalna, oblachna storitev za upravljanje sredstev, ki zbira in predstavlja ključne podatke o stroju. Senzorji stroja so bodisi vgrajeni ali pritrjeni na zunanjo stran stroja.

### Hitro odstranjevanje nosilcev orodij

Nosilne plošče orodij so enostavno odstranljive brez potrebe po posebnih orodjih.

### Ustreza večini standardnih avtomobilov

Oblika šasije z razdeljenimi deli in hitrimi konektorji omogoča enostaven transport.

### EZchange™ nosilci orodij z zračno tehnologijo

Nosilec orodij EZchange™ z zračno tehnologijo ustvarja povečan in nadzorovan pretok zraka okoli orodij. To hladi orodja in usmerja prah proti izsesovalniku.

## Tehnične Specifikacije

Tip baterije	--
Blagovna znamka	Husqvarna
Smer vrtenja	Both directions
Hlajenje motorja	Fan/Air
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	4 kW
Frekvenca	50-60 Hz
Premer brusnega diska	230 mm
Hitrost brusne plošče max	1176 rpm
Hitrost brusnega diska min	353 rpm
Tlak brušenja, max	125 kg
Širina brušenja	515 mm
Število brusnih plošč	3
Faze	3 ph
Zatiči	3P+N+E
Vir energije	Corded
Velikost izdelka višina	721 mm
Velikost izdelka dolžina	907 mm
Širina izdelka	562 mm
Naznačeni tok	16 A
Nazivna vhodna moč	4 kW
Raven zvočne moči, izmerjena	92.4 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	73.8 dB(A)
Vrsta delovanja	Push
Enota	Piece / Each
Vibracije levi/sprednji ročaj	0.8 m/s <sup>2</sup>
Vibracije desni/zadnji ročaj	0.8 m/s <sup>2</sup>
Napetost	380-415 V
Teža (popoln izdelek brez stransko zapakiranih artiklov)	183 kg

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---