

Datum: 25.12.2024



(slika je simbolična)

EC Hidravlično kladivo za delovne stroje od 30 do 45 ton, EC155

Kategorija: [Hidravlična kladiva EC serija \(12-55 ton\)](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Hidravlična kladiva serije EC imajo vgrajen akumulator dušika, ki omogoča stalno visoko silo udarca. Vse odprtine so dobro tesnjene, kar pomeni nižjo stopnjo hrupa, kladivo je opremljeno s sistemom za obnovitev energije, kar povečuje učinkovitost delovanja in znižuje vibracije. Vgrajeno tesnilo pri špici zmanjša količino prahu, ki pride v orodje. Opremljen s sistemom za avtomatsko mazanje ContiLube II. Združena cilinder in držalo orodja poskrbita, da ni potrebe po večkratnem dodatnem vijačenju vijakov

Monoblok dizajn

Kombinirani odsek cilindra in držala orodja, ki odpravlja potrebo po ojnica za večjo zanesljivost; zamenljiva obloga bata za stroškovno učinkovita popravila

Prezračevanje tolkalne komore

Vgrajen povratni ventil zmanjša vnos prahu v območje vodenja orodja in udarno komoro

Krmilni ventil

Kombinirani preklopni ventil za dolžino hoda in načina zagona omogoča operaterju, da prilagodi način delovanja odklopnika aplikaciji za optimalno delovanje

ContiLube™ II

Izbirna avtomatska mazalna naprava s samoodzračevanjem za optimizirano porabo masti in neprekinjeno mazanje

Puša, zamenljiva na terenu

Plavajoča orodna puša po celotni dolžini za hitro zamenjavo s standardnim ročnim orodjem

Tehnične Specifikacije

Teža	2600 kg
Delovni tlak	160 - 180 bar
Teža delovnega stroja	30 - 45 t
Pretok olja	180 - 220 L/min
Frekvenca udarcev	530 - 800 udarcev/min
Premer delovnega orodja	155 mm
Max. vhodna hidravlična moč	66 kw

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€