

Datum: 23.11.2024



(slika je simbolična)

Husqvarna CT 48

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **7.989,05 €**Redna cena brez DDV: **6.548,40 €**

Kratek opis

Husqvarna CT 48 hodilna gladilka s premerom 122 cm je idealna za zaključevanje srednjih do velikih površin. Gladilke so optimalno uravnovežene, zato jih je mogoče brez napora nadzorovati v širokem razponu hitrosti. Zavoro za prenos, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja zagotavljajo dodatno trojno zaščito za uporabnika. V sili se naprava preprosto izklopi in ročaj se ustavi po največ treh četrtinah obrata. Poleg tega se naprava zažene le, če je ročica plina nastavljena na ničlo. To preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu.

Maksimalen nadzor in skoraj brez napora delovanje

Patentirani dinamično uravnoveženi gladilci (ko se rezila vrtijo) vam omogočajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih z vsemi vrstami rezil, vključno s plavajočimi ploščami. Popolni rezultati v vseh robnih območjih in na majhnih površinah.

Izvedbe za vsako delo in preference

Različne možnosti motorjev omogočajo vsestranskost za izpolnitev individualnih preferenc in pogojev delovišča.

Spremenljive hitrosti

Nizke hitrosti za glajenje, visoke hitrosti za poliranje. Za širši razpon hitrosti izberite naše modele, opremljene s CVT sklopko.

Optimalno poliranje betona

Možno nastaviti naklon rezil do 30°.

Girokopska zaustavitev za varnost

Girokopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja zagotavljata zaščito operaterja s tem, da ustavita vrtenje ročaja znotraj tričetrtine obrata.

Ergonomski delovni položaj

Nastavljivo krmilo omogoča enostavno nastavitev ergonomskega položaja.

Tehnične Specifikacije

Rezila	4 pcs
Blagovna znamka	Husqvarna
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	5.9 kW
Izpusti izpuha (CO ₂ EU V)	762 g/kWh
Prostornina rezervoarja za gorivo	5.3 l
Proizvajalec motorjev/mašin	Honda
Model motorja/enginea	GX240
Vir energije	Petrol
Raven zvočne moči, izmerjena	95 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	109 dB(A)
Premer glajenja	1220 mm
Enota	Piece / Each

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€