

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

[Hidravlični drobilnik za delovne stroje od 18 do 27 ton BP 2050](#)

Kategorija: [Hidravlični drobilniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Zaradi svoje kotne oblike so drobilniki idealni za sekundarno rušenje in dodatno zmanjšanje armiranobetonskih elementov: široka čeljust omogoča enostavno vstavljanje materiala na terenu, ki pomaga pospešiti delo in omogoča ločitev železa in betona in tudi nadaljnjo zniža velikosti kosov, da so primerni za drobljenje ali uporabo kot polnilo.

- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitniku batnice.
- Zobna plošča je zamenljiva za enostavno vzdrževanje.
- Rezila so zamenljiva in reverzibilna.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu hitrosti.
- Izbirna 360° neskončna hidravlikrotacija omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	18 - 27 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Delovni tlak - rotacija	170 bar
Odpiranje čeljusti, max	875 mm
Teža drobilnika	2050 kg
Max. rezalna sila	290 t
Tlačna sila na vrhu čeljusti	90 t
Zapiralni cikel	2.5 s
Odpiralni cikel	2.9 s
Globina čeljusti	610 mm
Dolžina rezila	190 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€