

Datum: 03.07.2024



(slika je simbolična)

## [Hidravlični rušilni drobilnik za delovne stroje od 18 up to 27 ton DP 2000](#)

Kategorija: [Hidravlični drobilniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Rušilni drobilniki Epiroc, čeprav zasnovani predvsem za primarno rušenje betona in armature, najbolj združujejo karakteristike rušilnih nastavkov in drobilnika. Univerzalna uporaba rušilnega drobilnika DP za mletje beton a, tako v primarnem in sekundarnem rušenju zmanjšuje višino naložbe in stroške delovanja.

- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitniku batnice.
- Zobna plošča je zamenljiva za enostavno vzdrževanje.
- Rezila so zamenljiva in reverzibilna.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu hitrosti.
- Izbirna 360° neskončna hidravlikrotacija omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.

### Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	18 - 27 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Pretok olja - rotacija	35 - 50 L/min
Delovni tlak - rotacija	170 bar
Odpiranje čeljusti, max	780 mm
Teža drobilnika	2070 kg
Max. rezalna sila	265 t
Tlačna sila na vrhu čeljusti	85 t
Zapiralni cikel	4 s
Odpiralni cikel	4 s
Globina čeljusti	650 mm
Dolžina rezila	190 mm

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€