

Datum: 23.11.2024



(slika je simbolična)

[Hidravlični rušilni drobilnik za delovne stroje od 25 do 35 ton DP 2800](#)

Kategorija: [Hidravlični drobilniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Rušilni drobilniki Epiroc, čeprav zasnovani predvsem za primarno rušenje betona in armature, najbolj združujejo karakteristike rušilnih nastavkov in drobilnika. Univerzalna uporaba rušilnega drobilnika DP za mletje beton a, tako v primarnem in sekundarnem rušenju zmanjšuje višino naložbe in stroške delovanja.

- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitniku batnice.
- Zobna plošča je zamenljiva za enostavno vzdrževanje.
- Rezila so zamenljiva in reverzibilna.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu hitrosti.
- Izbirna 360° neskončna hidravlikrotacija omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	25 - 35 t
Pretok olja	250 - 350 L/min
Pretok olja - rotacija	35 - 50 L/min
Delovni tlak - rotacija	170 bar
Odpiranje čeljusti, max	965 mm
Teža drobilnika	2930 kg
Max. rezalna sila	320 t
Tlačna sila na vrhu čeljusti	100 t
Zapiralni cikel	4 s
Odpiralni cikel	4 s
Globina čeljusti	930 mm
Dolžina rezila	350 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€