

Datum: 05.04.2025



(slika je simbolična)

## [Hidravlični rušilni drobilnik za delovne stroje od 25 do 35 ton DP 2800](#)

Kategorija: [Hidravlični drobilniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Rušilni drobilniki Epiroc, čeprav zasnovani predvsem za primarno rušenje betona in armature, najbolj združujejo karakteristike rušilnih nastavkov in drobilnika. Univerzalna uporaba rušilnega drobilnika DP za mletje beton a, tako v primarnem in sekundarnem rušenju zmanjšuje višino naložbe in stroške delovanja.

- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitniku batnice.
- Zobna plošča je zamenljiva za enostavno vzdrževanje.
- Rezila so zamenljiva in reverzibilna.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu hitrosti.
- Izbirna 360° neskončna hidravlikrotacija omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.

### Tehnične Specifikacije

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Delovni tlak                 | 350 bar         |
| Teža delovnega stroja        | 25 - 35 t       |
| Pretok olja                  | 250 - 350 L/min |
| Pretok olja - rotacija       | 35 - 50 L/min   |
| Delovni tlak - rotacija      | 170 bar         |
| Odpiranje čeljusti, max      | 965 mm          |
| Teža drobilnika              | 2930 kg         |
| Max. rezalna sila            | 320 t           |
| Tlačna sila na vrhu čeljusti | 100 t           |
| Zapiralni cikel              | 4 s             |
| Odpiralni cikel              | 4 s             |
| Globina čeljusti             | 930 mm          |
| Dolžina rezila               | 350 mm          |

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€