



(slika je simbolična)

Husqvarna Blastrac DC 350EX

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Husqvarna Blastrac DC 350EX - Industrijski zbiralnik prahu za zahtevna okolja

Husqvarna Blastrac DC 350EX je zmogljiv 100-litrski industrijski zbiralnik prahu, posebej zasnovan za uporabo v eksplozijsko nevarnih okoljih. Ta robustna naprava združuje vrhunsko zmogljivost s preiščlenimi varnostnimi funkcijami, kar jo naredi idealno izbiro za zahtevne industrijske aplikacije. Vrhunska varnost v eksplozijsko nevarnih okoljih DC 350EX odlikuje eksplozijsko varna električna plošča s certifikatom Ex II 2G Ex db IIB+H2 T5 Gb (IP66) in elektromotorji, ki ne povzročajo iskenja. Ta visok standard varnosti omogoča zanesljivo delovanje tudi v okoljih z vnetljivimi plini in prahom. Učinkovito zbiranje in filtriranje prahu Impresiven pretok zraka 1.250 m³/h za učinkovito zbiranje prahu 100-litrski zbiralnik za redkejšo praznjenje in večjo produktivnost Napredni samodejni pulzni sistem čiščenja filtrov s pomočjo zmogljivega kompresorja Vgrajena zračna pištola za dodatno čiščenje in vzdrževanje Robustna zasnova za industrijsko uporabo Z močnim 5,5 kW motorjem in 3-faznim 400 V napajanjem DC 350EX zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah. Kljub robustni konstrukciji in teži 665 kg je enota zasnovana za enostavno manevriranje zahvaljujoč kakovostnim kolesom z zavornimi sistemi. Dimenzije naprave (D x Š x V: 1.686 x 795 x 1.644 mm) omogočajo optimalno razmerje med zmogljivostjo in prostorskimi zahtevami. Zbiralnik prahu je nameščen na zadnji strani enote, kar omogoča enostavno namestitvev, upravljanje in praznjenje. Vsestranska uporabnost Husqvarna Blastrac DC 350EX je nepogrešljiv pri industrijskih procesih, kjer nastaja prah in kjer je varnost ključnega pomena. Njegova zanesljivost, zmogljivost in skladnost z varnostnimi standardi ga postavljajo v sam vrh industrijskih zbiralnikov prahu za zahtevna okolja.

Husqvarna Blastrac DC 350EX - Industrijski zbiralnik prahu za zahtevna okolja

Husqvarna Blastrac DC 350EX je zmogljiv 100-litrski industrijski zbiralnik prahu, posebej zasnovan za uporabo v eksplozijsko nevarnih okoljih. Ta robustna naprava združuje vrhunsko zmogljivost s preiščlenimi varnostnimi funkcijami, kar jo naredi idealno izbiro za zahtevne industrijske aplikacije.

Vrhunska varnost v eksplozijsko nevarnih okoljih

DC 350EX odlikuje eksplozijsko varna električna plošča s certifikatom Ex II 2G Ex db IIB+H2 T5 Gb (IP66) in elektromotorji, ki ne povzročajo iskenja. Ta visok standard varnosti omogoča zanesljivo delovanje tudi v okoljih z vnetljivimi plini in prahom.

Učinkovito zbiranje in filtriranje prahu

- Impresiven pretok zraka 1.250 m³/h za učinkovito zbiranje prahu
- 100-litrski zbiralnik za redkejšo praznjenje in večjo produktivnost
- Napredni samodejni pulzni sistem čiščenja filtrov s pomočjo zmogljivega kompresorja
- Vgrajena zračna pištola za dodatno čiščenje in vzdrževanje

Robustna zasnova za industrijsko uporabo

Z močnim 5,5 kW motorjem in 3-faznim 400 V napajanjem DC 350EX zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah. Kljub robustni konstrukciji in teži 665 kg je enota zasnovana za enostavno manevriranje zahvaljujoč kakovostnim kolesom z zavornimi sistemi.

Dimenzije naprave (D x Š x V: 1.686 x 795 x 1.644 mm) omogočajo optimalno razmerje med zmogljivostjo in prostorskimi zahtevami. Zbiralnik prahu je nameščen na zadnji strani enote, kar omogoča enostavno namestitvev, upravljanje in praznjenje.

Vsestranska uporabnost

Husqvarna Blastrac DC 350EX je nepogrešljiv pri industrijskih procesih, kjer nastaja prah in kjer je varnost ključnega pomena. Njegova zanesljivost, zmogljivost in skladnost z varnostnimi standardi ga postavljajo v sam vrh industrijskih zbiralnikov prahu za zahtevna okolja.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Zični
Dolžina velikosti izdelka	1,686 mm
Širina embalaže	1,780 mm
Višina embalaže	1,660 mm
Višina velikosti izdelka	1,644 mm
Nazivna vhodna moč	5.5 kW
Nazivni tok	63 A
Kapaciteta posode	100 l
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	665 kg
Bruto teža artikla	690,000 g
Širina velikosti izdelka	795 mm
Dolžina embalaže	920 mm
Frekvenca	50 Hz
Napetost	400 V
Pretok zraka	1.250 m³/h
Faze	3 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
