



(slika je simbolična)

[Husqvarna DM 230](#)

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.912,35 €**

Spletna brez DDV: **1.254,00 €**

Spletna cena z DDV: **1.529,88 €**

Kratek opis

Husqvarna DM 230 - Močan in vsestranski vrtni motor Husqvarna DM 230 je zmogljiv vrtni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta kompaktna naprava s težo le 7 kg združuje visoko zmogljivost z ergonomsko zasnovo, kar omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti. Visoka zmogljivost in prilagodljivost Z močnim 1,85 kW motorjem in tremi hitrostnimi prestavami (730, 1.700 in 3.600 vrt/min) je DM 230 idealen za različne vrtnalke naloge. Omogoča vrtnanje lukenj premera do 80 mm brez stojala in do 150 mm s stojalom, kar ga naredi izjemno prilagodljivega za različne gradbene potrebe. Motor je opremljen z inovativno tehnologijo za enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnanjem, kar omogoča optimalno prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem. Z vodnim priključkom G 1/4" in podporo za vodni tlak do 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje in daljšo življenjsko dobo svedrov. Napredne funkcije za večjo produktivnost Sistem Smart Start® zmanjša začetno hitrost za polovico, kar omogoča natančno začetno pozicioniranje svedra in preprečuje zdrs Tehnologija Softstart™ zagotavlja mehak zagon in visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami Elgard™ zaščita pred preobremenitvijo s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev in samodejno izklopi motor za preprečevanje pregrevanja Vodno hlajenje 3-stopenjski menjalnik zagotavlja optimalno zmogljivost in daljše servisne intervale Trpežna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo DM 230 je zasnovan za zahtevne delovne pogoje na gradbiščih. Njegova robustna konstrukcija ščiti občutljivo elektroniko pred udarci in prahom, medtem ko ergonomski obliki z montažno objemko 60 mm omogoča enostavno pritrditev na stojalo ali ročno uporabo. Na voljo je v različnih variantah napetosti (100-120V ali 220-240V), kar omogoča uporabo v različnih električnih omrežjih po vsem svetu. Idealni je za vrtnanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter namestitve stopniščnih ograj in drugih pregradnih elementov.

Husqvarna DM 230 - Močan in vsestranski vrtni motor

Husqvarna DM 230 je zmogljiv vrtni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta kompaktna naprava s težo le 7 kg združuje visoko zmogljivost z ergonomsko zasnovo, kar omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti.

Visoka zmogljivost in prilagodljivost

Z močnim 1,85 kW motorjem in tremi hitrostnimi prestavami (730, 1.700 in 3.600 vrt/min) je DM 230 idealen za različne vrtnalke naloge. Omogoča vrtnanje lukenj premera do 80 mm brez stojala in do 150 mm s stojalom, kar ga naredi izjemno prilagodljivega za različne gradbene potrebe.

Motor je opremljen z inovativno tehnologijo za enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnanjem, kar omogoča optimalno prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem. Z vodnim priključkom G 1/4" in podporo za vodni tlak do 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje in daljšo življenjsko dobo svedrov.

Napredne funkcije za večjo produktivnost

- Sistem **Smart Start**® zmanjša začetno hitrost za polovico, kar omogoča natančno začetno pozicioniranje svedra in preprečuje zdrs
- Tehnologija **Softstart**™ zagotavlja mehak zagon in visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami
- **Elgard**™ zaščita pred preobremenitvijo s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev in samodejno izklopi motor za preprečevanje pregrevanja
- Vodno hlajenje 3-stopenjski menjalnik zagotavlja optimalno zmogljivost in daljše servisne intervale

Trpežna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo

DM 230 je zasnovan za zahtevne delovne pogoje na gradbiščih. Njegova robustna konstrukcija ščiti občutljivo elektroniko pred udarci in prahom, medtem ko ergonomski obliki z montažno objemko 60 mm omogoča enostavno pritrditev na stojalo ali ročno uporabo. Na voljo je v različnih variantah napetosti (100-120V ali 220-240V), kar omogoča uporabo v različnih električnih omrežjih po vsem svetu. Idealni je za vrtnanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter namestitve stopniščnih ograj in drugih pregradnih elementov.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključek	G 1 / 4"
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Hitrost vretena v neobremenjenem	1.700 vrt/min
prestavnem razmerju 2	
Hitrost vretena v neobremenjenem načinu 3	3.600 vrt/min
Najvišji tlak vode	8 bar
Bruto teža artikla	12,100 g
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Montažna objemka	60 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	93 dB(A)
Širina velikosti izdelka	104 mm
Izmerjena raven zvočne moči	107 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Višina embalaže	150 mm
Višina velikosti izdelka	341 mm
Dolžina velikosti izdelka	438 mm
Širina embalaže	520 mm
Dolžina embalaže	660 mm
Hitrost vretena neobremenjena prestava 1	730 vrt/min
Moč motorja	1.85 kW
Frekvenca	50 Hz
Napetost	100-120 V / 220-240 V
Teža	7 kg
Faze	1 f
Pogon	žični
Največji premer vrtnanja brez stojala	80 mm
Največji premer vrtnanja s stojalom	150 mm
Prestave	3

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
