

Datum: 09.04.2025

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si

Husqvarna DXR 275

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:



(slika je simbolična)

Kratek opis

DXR 275 je kompakten daljinsko voden rušilni robot z nizko težo in 24 kW moči. Zaradi visoke razmerje med močjo in težo je idealen za rušilna dela na gradbiščih z nizkim tlakom na terenu ali omejenimi možnostmi dvigovanja. Roka omogoča natančno pozicioniranje orodja in zahteva le minimalno vzdrževanje. Oporne noge so individualno nadzorovane in v kombinaciji z veliko podlago zagotavljajo vrhunsko stabilnost, kar omogoča veliko delovno obremenitev. Opremljen je z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. DXR 275 je vsestranski rušilni robot tako za gradbeno kot za procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki in rezalniki jekla. Za najtežje aplikacije priporočamo dodatne paketne funkcije. Za DXR 275 ponujamo razširjeno hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindrov, izboljšano hlajenje in zaščito pred toploto. To vam omogoča delo s strojem pri visokih okoliških temperaturah in z orodjem pri visoki toplotni radiaciji. Paketi se lahko naročijo kot dodatna oprema ali instalirajo neposredno iz tovarne.

Povečana zmogljivost

Več kot 20% povečana zmogljivost v moči, višja produktivnost in učinkovitost.

Varnejše delovanje

Izpolnjuje odobritev tretjih oseb v zvezi z EMC, funkcionalnih varnostnih zahtev in visokih zanesljivostnih ravni (PLD), kar zagotavlja varnejše delovno okolje.

Vrhunski daljinski upravljalnik

Omogoča prijetno izkušnjo in dobro operativno kontrolo z visoko stopnjo intuitivne uporabniške prijaznosti z velikim zaslonom z optimiziranim kotom in prilagodljivim temnim in svetlim okoljem. Omogoča vam delo z daljinskim upravljanjem v najbolj zahtevnih območjih z razdaljo do 300 m.

Zivi nadzor delovanja

Daljinski upravljalnik zagotavlja žive informacije o stanju stroja, kot so tok, napetost, temperatura ter aktivne napake in čas delovanja brez potrebe po zunanji merilni opremi. Za takojšnje stanje stroja, povečano razpoložljivost in produktivnost.

Izjemno razmerje med močjo in težo

Kompaktno in močno glede na nizko težo. Njegova velika površina omogoča visoko delovno obremenitev.

Hidravlična funkcija P1 nameščena iz tovarne

Paket hidravličnih funkcij, P1 vam omogoča natančen nadzor ene dodatne hidravlične funkcije, kot je aksialna rotacija orodij, kot so MG 100/200 ali DSS 200. Vključuje tudi zaščitne pokrove za zunanje hidravlične cilindre, ki so idealni za zahtevna gradbena okolja.

Prehaja skozi vsa običajna vrata

S kompaktnim dizajnom, s širino le 77 cm, lahko stroj dostopa do mnogih delovnih mest.

360-stopinjsko vrtljiv roko

Z zmanjšano potrebo po premikanju stroja zmanjšate čas namestitve in lahko enostavno delujete v omejenih prostorih.

Kompakten dizajn in nizka teža

Omogoča dober dostop do omejenih prostorov in visoko manevriranje.

Natančno pozicioniranje

Namestitev sistema roke v kombinaciji z programsko opremo omogoča gladko in natančno pozicioniranje orodja.

Vrhunska stabilnost

Podporniki so individualno krmiljeni, to v kombinaciji z veliko površino zagotavlja vrhunsko stabilnost, kar omogoča visoko delovno obremenitev na različnih površinah.

Stabilna roka z nizkim vzdrževanjem

Roka ima stabilen, vzdržljiv dizajn z nizko težo.

Udobno delovanje

Daljinski upravljalnik je mogoče nositi čez ramo zahvaljujoč ergonomski palici.

Fleksibilna namestitve posameznih parametrov

Naša orodja so vnaprej določena v meniju za najvišjo zmogljivost orodij. Parametre lahko nastavite glede na svoje individualne preference kot tudi za sistem roke.

Visoka delovna učinkovitost

Nizka višina omogoča dober pregled nad strojem, nizko težišče pa prispeva k stabilnemu delovanju.

Enostaven transport

Lito osnovno ploščo ima integrirane nosilne luknje.

Enostaven dostop za servisiranje

Zahvaljujoč pokrovom glavnega telesa, ki jih je enostavno odpreti in odstraniti za hitro servisiranje.

Lita osnovna plošča v enem kosu

Za visoko vzdržljivost in moč, kar omogoča visoko delovno obremenitev in učinkovitost.

Izjemna osvetlitev

Močne in močne LED luči zagotavljajo visoko delovno učinkovitost in dober nadzor nad delom.

Samodejno mazanje udarnega kladiva

Brez ročnega mazanja pomeni daljše servisne intervale.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	24 kW
Teža	1750 kg
Battery type	Li-Ion
Brand	Husqvarna
Control type	Remote control
Factory option	Extended hydraulic function & cylinder protection / Enhanced cooling / Heat protection
Frequency	50/60 Hz
Hydraulic oil flow	75 l/min
Hydraulic pressure, max	250 bar
Oil capacity	42 l
Phases	3 ph
Pins	5-pin
Power source	Corded
Product size height	1367 mm
Product size length	2442 mm
Product size width	780 mm
Radio	2.4 GHz
Range of wireless transmission	Up to 300 m
Rated current	39/46 A
Reach (forward)	4.5 m
Reach (up)	4.8 m
Signal transmission	Radio/cable
Sound power level, guaranteed (LWA)	94 dB(A)
Sound power level, measured	87 dB(A)
Telescopic arm	No
Transmission speed forward	3 m/min
Unit	Piece / Each

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€