

Datum: 27.09.2024

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis  
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)

## Husqvarna DXR 315

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:



(slika je simbolična)

## Kratek opis

DXR 315 je zmogljiv daljinsko voden rušilni robot s teleskopsko roko, ki omogoča večji doseg za prilagodljivo namestitvev. Kljub nizki teži in kompaktni zasnovi zagotavlja moč 27 kW, kar ga naredi idealnega za učinkovito rušenje v zahtevnih okoljih. Podporne noge so individualno vodene in v kombinaciji z veliko talno površino zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen je z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. DXR 315 je vsestranski stroj za gradbeno in procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki ter rezalniki za jeklo. Za najzahtevnejše aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 315 ponujamo podaljšano hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindrov, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih okoljskih temperaturah in z orodji pri visoki sevalni vročini. Paket je mogoče naročiti kot dodatno opremo ali namestiti neposredno iz tovarne.

### Povečana zmogljivost

Več kot 20% povečana zmogljivost moči, višja produktivnost in učinkovitost.

### Varnejše delovanje

Izpolnjuje potrditev tretje osebe glede EMC, funkcionalne varnostne zahteve in visoke ravni zanesljivosti (PLD), kar zagotavlja varnejše delovno okolje.

### Odlična daljinska upravljalna

Omogoča prijetno izkušnjo in dobro operativno kontrolo z visoko stopnjo intuitivne uporabnosti z velikim zaslonom z optimiziranim kotom, prilagodljivim na temne in svetle prostore. Omogoča vam daljinsko delo na najbolj zahtevnih območjih z razdalje do 300 m.

### Živ nadzor delovanja

Daljinsko upravljanje zagotavlja žive informacije o stanju stroja, kot so tok, napetost, temperatura, pa tudi aktivne napake in delovni čas brez potrebe po zunanjih merilnih napravah. Za takojšnje stanje stroja, povečano delovanje in produktivnost.

### Odlično razmerje moči in teže

Kompaktno in močno v razmerju do nizke teže. Zaradi velikega odtisa omogoča visoko delovno obremenitev.

### Hidravlična funkcija P1 vgrajena v tovarni

Hidravlični paket funkcij, P1 vam omogoča natančno upravljanje ene dodatne hidravlične funkcije, kot je aksialna rotacija orodij, kot so MG 100/200 ali DSS 200. Vključuje tudi zaščitne ščite za zunanje hidravlične cilindre, kar je idealno za zahtevna gradbena okolja.

### Prehaja skozi vsa običajna vrata

Zaradi kompaktne zasnove, široke samo 77 cm, lahko stroj dostopa do številnih delovnih lokacij.

### 360-stopinjski vrtljiv arm

Z zmanjšano potrebo po premikanju stroja zmanjšate čas postavitve in enostavno upravljate v omejenih prostorih.

### Kompaktna zasnova in nizka teža

Omogoča dober dostop do omejenih prostorov in visoko manevriranje.

### Natančno pozicioniranje

Nastavitev sistema roke v kombinaciji s programsko opremo omogoča gladko in natančno pozicioniranje orodja.

### Odlična stabilnost

Oporni nosilci so individualno nadzorovani, kar v kombinaciji z velikim odtisom zagotavlja odlično stabilnost, ki omogoča visoke delovne obremenitve na različnih površinah.

### Stabilna roka z nizkim vzdrževanjem

Roka ima stabilno, trpežno zasnovano z nizko težo.

### Udobno delovanje

Daljinsko upravljanje je mogoče nositi čez ramo zahvaljujoč ergonomski palici.

### Prilagodljiva nastavitve individualnih parametrov

Naša orodja so prednastavljena v meniju za najvišjo zmogljivost orodij. Nastavite lahko parametre glede na vaše lastne preference in za sistem roke.

### Visoka delovna učinkovitost

Nizka višina omogoča dober pregled nad strojem, nizko težišče pa prispeva k stabilnemu delovanju.

### Enostaven transport

Lita podlaga ima integrirane dvigalne vire.

### Enostaven dostop za servisiranje

Zahvaljujoč pokrovom glavnega telesa, ki jih je enostavno odpreti in odstraniti za hitro servisiranje.

### Lita podlaga v enem kosu

Za visoko vzdržljivost in moč, ki omogoča visoko delovno obremenitev in učinkovitost.

### Odlična osvetlitev

Močne in močne LED luči zagotavljajo visoko delovno učinkovitost in dobro kontrolo nad delom.

### Samodejno mazanje udarca

Brez ročnega mazanja pomeni daljše intervale servisiranja.

## Tehnične Specifikacije

Moč motorja	27 kW
Teža	2020 kg
Battery type	Li-Ion
Brand	Husqvarna
Control type	Remote control
Factory option	Extended hydraulic function & cylinder protection / Enhanced cooling / Heat protection
Frequency	50/60 Hz
Hydraulic oil flow	85 l/min
Hydraulic pressure, max	250 bar
Oil capacity	42 l
Phases	3 ph
Pins	5-pin
Power source	Corded
Product size height	1485 mm
Product size length	2594 mm
Product size width	780 mm
Radio	2.4 GHz
Range of wireless transmission	Up to 300 m
Rated current	44/52 A
Reach (forward)	5.2 m
Reach (up)	5.5 m
Signal transmission	Radio/cable
Sound power level, guaranteed (LWA)	94 dB(A)
Sound power level, measured	87 dB(A)
Telescopic arm	Yes
Transmission speed forward	3 m/min
Unit	Piece / Each

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€