

Datum: 06.02.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.si



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.397,50 €**

Spletna brez DDV: **1.179,10 €**

Spletna cena z DDV: **1.438,50 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 - Profesionalna diamantna rezila za najzahtevnejše aplikacije Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 predstavlja vrhunsko serijo diamantnih rezil, zasnovanih za najzahtevnejše profesionalne uporabnike. Ta zlati standard rezalnih orodij ponuja izjemno zmogljivost pri rezanju betona različnih trdnosti in z različnimi stopnjami armature. Ključne prednosti Izjemno dolga življenjska doba zahvaljujoč napredni zasnovi z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti Maksimalna hitrost rezanja zaradi nizke aktivne rezalne površine, kar zmanjšuje trenje Enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali za optimalno učinkovitost Gladek in nadzorovan začetek uporabe zaradi premišljene zasnove segmentov Vsestranska uporaba za različne tipe betona: od mehkega do srednje trdega ter za različne stopnje armature Prilagodljivost za vse potrebe ELITE-CUT™ F1520 je na voljo v širokem naboru dimenzij, od 500 mm do impresivnih 1500 mm premera, kar omogoča uporabo v različnih projektih in z različno močnimi stroji. Razlike v širini segmentov (3.8 mm, 4.2 mm in 4.5 mm) dodatno prilagajajo rezila specifičnim zahtevam rezanja. Serija je optimizirana za mokro rezanje, kar zagotavlja boljše hlajenje in manjše prašenje. Namenjena je strojem z močjo od 31 kW do 50 kW, s standardnim premerom vpenjalne osi 25.4 mm in dvema različnima vzorcema luknje za vpetje (PL70132 in PL70135 za večje premere). Tehnologija za profesionalce Segmenti višine 13.5 mm in dolžine 40 mm so strateško oblikovani za čim boljšo učinkovitost in dolgotrajnost. Posebna zasnova omogoča hitrejše rezanje z manj napora, tudi pri rezanju abrazivnega in srednje trdega betona z različnimi stopnjami armature. Za posebne zahteve je na voljo tudi možnost prilagoditve po naročilu, kar naredi ELITE-CUT™ F1520 popolno izbiro za specializirane profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najvišjo raven zmogljivosti in zanesljivosti pri svojem delu.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 - Profesionalna diamantna rezila za najzahtevnejše aplikacije

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 predstavlja vrhunsko serijo diamantnih rezil, zasnovanih za najzahtevnejše profesionalne uporabnike. Ta zlati standard rezalnih orodij ponuja izjemno zmogljivost pri rezanju betona različnih trdnosti in z različnimi stopnjami armature.

Ključne prednosti

- Izjemno dolga življenjska doba zahvaljujoč napredni zasnovi z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti
- Maksimalna hitrost rezanja zaradi nizke aktivne rezalne površine, kar zmanjšuje trenje
- Enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali za optimalno učinkovitost
- Gladek in nadzorovan začetek uporabe zaradi premišljene zasnove segmentov
- Vsestranska uporaba za različne tipe betona: od mehkega do srednje trdega ter za različne stopnje armature

Prilagodljivost za vse potrebe

ELITE-CUT™ F1520 je na voljo v širokem naboru dimenzij, od 500 mm do impresivnih 1500 mm premera, kar omogoča uporabo v različnih projektih in z različno močnimi stroji. Razlike v širini segmentov (3.8 mm, 4.2 mm in 4.5 mm) dodatno prilagajajo rezila specifičnim zahtevam rezanja.

Serija je optimizirana za mokro rezanje, kar zagotavlja boljše hlajenje in manjše prašenje. Namenjena je strojem z močjo od 31 kW do 50 kW, s standardnim premerom vpenjalne osi 25.4 mm in dvema različnima vzorcema luknje za vpetje (PL70132 in PL70135 za večje premere).

Tehnologija za profesionalce

Segmenti višine 13.5 mm in dolžine 40 mm so strateško oblikovani za čim boljšo učinkovitost in dolgotrajnost. Posebna zasnova omogoča hitrejše rezanje z manj napora, tudi pri rezanju abrazivnega in srednje trdega betona z različnimi stopnjami armature. Za posebne zahteve je na voljo tudi možnost prilagoditve po naročilu, kar naredi ELITE-CUT™ F1520 popolno izbiro za specializirane profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najvišjo raven zmogljivosti in zanesljivosti pri svojem delu.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže / Široke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132 / PL70135
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm / 1,000 mm / 1,200 mm / 1,500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Premer mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm
Širina embalaže	
Širina segmenta mm	13.5 mm
Višina segmenta mm	25.4 mm
Premer vpenjalne osi	31 kW
Razpon moči, min kW	40 mm
Dolžina segmenta mm	50 kW
Razpon moči, največ kW	10,013 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,974 g / 18,377 g / 23,109 g / 5,060 g / 62,933 g / 8,494 g
Bruto teža artikla	100 mm / 30 mm / 80 mm
Višina embalaže	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
