

Datum: 05.04.2025



(slika je simbolična)

## Husqvarna LF 60i LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.269,60 €**Redna cena brez DDV: **2.680,00 €**

## Kratek opis

Pogonjen z našim BLi-X 36V baterijskim sistemom, sprednja plošča LF 60i LAT ne proizvaja izpušnih plinov, kar lahko prispeva k čistejšemu delovnemu okolju za upravljavca. LF 60i LAT je idealen za kamnite površine na poteh ter za popravila in vzdrževanje na območjih, kot so dovozi in parkirišča. Področja uporabe so zbijanje tankih do srednje debelih slojev zrnatih materialov in tankih asfaltnih plasti. Zahteve za vzdrževanje so zmanjšane zahvaljujoč uliti ekscentrični enoti, kar skupaj z brezkrtačnim motorjem pomeni nižje obratovalne stroške. Polnilcec in baterija za LF 60i LAT se lahko uporabljata skupaj z več Husqvarna stroji.

### Brez CO<sub>2</sub> izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziskujte potencial novih aplikacij s poganjanjem stroja v notranjih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko regulirani izpusti ali ravni hrupa.

### Gladkejši delovni dan in nižji obratovalni stroški

S pritiskom na gumb ste pripravljeni na delo in ni potrebe po dolivanju goriva. Nizka potreba po vzdrževanju pomeni nižje obratovalne stroške in udobno lastništvo za vas.

### Dolga časovna vzdržljivost z dvema režama za baterije

Visoko učinkovit električni motor je lahek in ima dve reži za baterije z zaščitnimi pokrovi. Stroj se samodejno preklopi na naslednjo baterijo, ko se prva izprazni.

### Nižji stroški vzdrževanja

S svojo učinkovito enoto na baterijski pogon ta stroj zahteva zelo malo vzdrževanja. Vključuje tudi našo lito ekscentrično enoto, ki je brez vzdrževanja. Skupaj z motorjem brez ščetk to pomeni nižje obratovalne stroške in optimizirano izkušnjo lastništva.

### Sinergije izdelkov

Ta plošča naprej uporablja baterijsko platformo BLi-X. To pomeni, da lahko uživajte v prednosti kompatibilnosti baterij in polnilcev stroja z mnogimi drugimi Husqvarna izdelki.

### Več dela z ravno pravo količino vode

Nastavljiv rezervoar za vodo omogoča natančen nadzor pretoka vode, da prepreči lepljenje spodnje plošče na vroč asfalt. Za dopolnitev je pametna konveksna spodnja plošča, ki ne pušča sledi na asfaltu.

### Ure ergonomskega dela

Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami znatno zmanjšuje vibracije v rokah in rokah. Tako operaterji doživijo manj utrujenosti in lahko delajo dlje časa. Ta stroj je opremljen z transportnimi kolesi in zložljivim ročajem za priročen transport.

### Enostavno za transport

Transportna kolesa in zložljiv ročaj omogočajo lažji, in bolj priročen transport.

## Tehnične Specifikacije

Moč motorja	1.2 kw
Teža	69 kg
Battery eco system	BLi-X
Battery type	Li-Ion
Battery voltage	36 V
Brand	Husqvarna
Centrifugal force	10.4 kN
Compaction application	Asphalt and Soil
Compaction Indicator	No
Impact frequency	95 Hz
Motor/engine manufacturer	Husqvarna
Motor/engine model	Electric
Plate width	350 mm
Power source	Battery
Product size height	968 mm
Product size length	974 mm
Product size width	350 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	100 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	85 dB(A)
Speed	20 m/min
Unit	Piece / Each
Vibrations left/front handle	6.1 m/s <sup>2</sup>
Vibrations right/rear handle	1.8 m/s <sup>2</sup>
Water tank capacity	5 l

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---