

Datum: 28.10.2024



(slika je simbolična)

Husqvarna LF 60i LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.269,60 €**Redna cena brez DDV: **2.680,00 €**

Kratek opis

Pogonjen z našim BLi-X 36V baterijskim sistemom, sprednja plošča LF 60i LAT ne proizvaja izpušnih plinov, kar lahko prispeva k čistejšemu delovnemu okolju za upravljavca. LF 60i LAT je idealen za kamnite površine na poteh ter za popravila in vzdrževanje na območjih, kot so dovozi in parkirišča. Področja uporabe so zbijanje tankih do srednje debelih slojev zrnatih materialov in tankih asfaltnih plasti. Zahteve za vzdrževanje so zmanjšane zahvaljujoč uliti ekscentrični enoti, kar skupaj z brezkrtačnim motorjem pomeni nižje obratovalne stroške. Polnillec in baterija za LF 60i LAT se lahko uporabljata skupaj z več Husqvarna stroji.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziskujte potencial novih aplikacij s poganjanjem stroja v notranjih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko regulirani izpusti ali ravni hrupa.

Gladkejši delovni dan in nižji obratovalni stroški

S pritiskom na gumb ste pripravljeni na delo in ni potrebe po dolivanju goriva. Nizka potreba po vzdrževanju pomeni nižje obratovalne stroške in udobno lastništvo za vas.

Dolga časovna vzdržljivost z dvema režama za baterije

Visoko učinkovit električni motor je lahek in ima dve reži za baterije z zaščitnimi pokrovi. Stroj se samodejno preklopi na naslednjo baterijo, ko se prva izprazni.

Nižji stroški vzdrževanja

S svojo učinkovito enoto na baterijski pogon ta stroj zahteva zelo malo vzdrževanja. Vključuje tudi našo lito ekscentrično enoto, ki je brez vzdrževanja. Skupaj z motorjem brez ščetk to pomeni nižje obratovalne stroške in optimizirano izkušnjo lastništva.

Sinergije izdelkov

Ta plošča naprej uporablja baterijsko platformo BLi-X. To pomeni, da lahko uživajte v prednosti kompatibilnosti baterij in polnilcev stroja z mnogimi drugimi Husqvarna izdelki.

Več dela z ravno pravo količino vode

Nastavljiv rezervoar za vodo omogoča natančen nadzor pretoka vode, da prepreči lepljenje spodnje plošče na vroč asfalt. Za dopolnitev je pametna konveksna spodnja plošča, ki ne pušča sledi na asfaltu.

Ure ergonomskega dela

Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami znatno zmanjšuje vibracije v rokah in rokav. Tako operaterji doživijo manj utrujenosti in lahko delajo dlje časa. Ta stroj je opremljen z transportnimi kolesi in zložljivim ročajem za priročen transport.

Enostavno za transport

Transportna kolesa in zložljiv ročaj omogočajo lažji, in bolj priročen transport.

Tehnične Specifikacije

Teža	69 kg
Baterijski eko sistem	BLi-X
Tip baterije	Li-Ion
Napetost baterije	36 V
Blagovna znamka	Husqvarna
Centrifugalna sila	10.4 kN
Uporaba za zbijanje	Asphalt and Soil
Indikator zbijanja	No
Frekvenca udarcev	95 Hz
Proizvajalec motorjev/mašin	Husqvarna
Model motorja/enginea	Electric
Izhodna moč	1.2 kW
Širina plošče	350 mm
Vir energije	Battery
Velikost izdelka višina	968 mm
Velikost izdelka dolžina	974 mm
Širina izdelka	350 mm
Zagotovljena raven moči zvoka (LWA)	100 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	85 dB(A)
Hitrost	20 m/min
Enota	Piece / Each
Vibracije levi/sprednji ročaj	6.1 m/s ²
Vibracije desni/zadnji ročaj	1.8 m/s ²
Kapaciteta vodnega rezervoarja	5 l

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
