

Datum: 06.02.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.si



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LFV 100 D

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **4.268,76 €**

Cena s popustom z DDV: **2.988,13 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.449,29 €**

Kratek opis

Robustna Vibro plošča Husqvarna LfV 100 D za profesionalno kompaktiranje Husqvarna LfV 100 D je visoko zmogljiva vibracijska plošča, zasnovana za učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. S svojo trpežno konstrukcijo in zanesljivim delovanjem predstavlja idealno rešitev za gradbene projekte vseh velikosti. Zmogljive tehnične lastnosti Opremljena z dizelskim motorjem Hatz 1B20 z močjo 3,2 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 17 kN, kar omogoča učinkovito kompaktiranje tudi zahtevnejših površin. S hitrostjo 25 m/min in frekvenco 95 Hz hitro in temeljito opravi delo na večjih površinah. Širina plošče 500 mm omogoča optimalno ravnovesje med pokritostjo površine in dostopom do ožjih prostorov. Ključne prednosti Trpežna zasnova - zagotavlja optimalno moč in hitrost za učinkovito dokončanje vsakega projekta Zanesljivost z minimalnim vzdrževanjem - konstrukcija omogoča enostavno uporabo in zmanjšuje potrebo po pogostem vzdrževanju Prilagodljivost različnim aplikacijam - primerna za kompaktiranje tako asfalta kot zemlje Enostavno upravljanje in transport - opremljena z dviznim očesom in možnostjo dodatnih koles ali trakov za prevoz z viličarjem Opcijski dodatki za različne namene - možnost dodatnega vodnega rezervoarja za asfaltne aplikacije in kompleta za tlakovanje, ki ščiti tlakovce pred poškodbami Ergonomija in varnost Z operativno maso 102,4 kg je LfV 100 D dovolj robustna za zahtevne projekte, a še vedno obvladljiva za upravljavca. Kompaktne dimenzije (955 x 500 x 923 mm) omogočajo enostavno manevriranje tudi v omejenih prostorih. Stopnja vibracij 7 m/s² in raven zvočnega tlaka 91 dB(A) zagotavljata razumno delovno okolje za uporabnika. Za zaščito okolice in operaterja stroj deluje z zmanjšanimi izpušnimi emisijami (CO₂ EU V: 987 g/kWh), zajamčena raven zvočne moči pa znaša 104 dB(A).

Robustna Vibro plošča Husqvarna LfV 100 D za profesionalno kompaktiranje

Husqvarna LfV 100 D je visoko zmogljiva vibracijska plošča, zasnovana za učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. S svojo trpežno konstrukcijo in zanesljivim delovanjem predstavlja idealno rešitev za gradbene projekte vseh velikosti.

Zmogljive tehnične lastnosti

Opremljena z dizelskim motorjem Hatz 1B20 z močjo 3,2 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 17 kN, kar omogoča učinkovito kompaktiranje tudi zahtevnejših površin. S hitrostjo 25 m/min in frekvenco 95 Hz hitro in temeljito opravi delo na večjih površinah. Širina plošče 500 mm omogoča optimalno ravnovesje med pokritostjo površine in dostopom do ožjih prostorov.

Ključne prednosti

- **Trpežna zasnova** - zagotavlja optimalno moč in hitrost za učinkovito dokončanje vsakega projekta
- **Zanesljivost z minimalnim vzdrževanjem** - konstrukcija omogoča enostavno uporabo in zmanjšuje potrebo po pogostem vzdrževanju
- **Prilagodljivost različnim aplikacijam** - primerna za kompaktiranje tako asfalta kot zemlje
- **Enostavno upravljanje in transport** - opremljena z dviznim očesom in možnostjo dodatnih koles ali trakov za prevoz z viličarjem
- **Opcijski dodatki za različne namene** - možnost dodatnega vodnega rezervoarja za asfaltne aplikacije in kompleta za tlakovanje, ki ščiti tlakovce pred poškodbami

Ergonomija in varnost

Z operativno maso 102,4 kg je LfV 100 D dovolj robustna za zahtevne projekte, a še vedno obvladljiva za upravljavca. Kompaktne dimenzije (955 x 500 x 923 mm) omogočajo enostavno manevriranje tudi v omejenih prostorih. Stopnja vibracij 7 m/s² in raven zvočnega tlaka 91 dB(A) zagotavljata razumno delovno okolje za uporabnika.

Za zaščito okolice in operaterja stroj deluje z zmanjšanimi izpušnimi emisijami (CO₂ EU V: 987 g/kWh), zajamčena raven zvočne moči pa znaša 104 dB(A).

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Dizel
Vibracije levi/sprednji ročaj	7 m/s²
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	91 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	104 dB(A)
Bruto teža artikla	109,500 g
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	923 mm
Dolžina velikosti izdelka	955 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V)	987 g/kWh
Operativna masa	102.4 kg
Centrifugalna sila	17 kN
Širina plošče	500 mm
Moč motorja	3.2 kw
Hitrost	25 m/min
Frekvenca	95 Hz
Tip motorja	dizel
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	1B20

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€