

Datum: 06.02.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 204 DIZEL

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-35,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **10.508,27 €**Spletna brez DDV: **4.585,33 €**Spletna cena z DDV: **6.830,37 €**

Kratek opis

Husqvarna LG 204 DIZEL - Visoko zmogljiva reverzibilna vibro plošča Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna vibro plošča, zasnovana za najtežje pogoje dela in dolgoročno zanesljivost. Ta robustna naprava je idealna za utrjevanje peska, gramoza, zemlje in tlakovcev na večjih površinah, kot so ceste, parkirišča in temelji. Vrhunska konstrukcija za maksimalno vzdržljivost Plošče iz visokokakovostnega jekla Hardox 400 zagotavljajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgotrajno delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar podaljšuje življenjsko dobo opreme in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Robusten jekleni okvir nudi odlično zaščito za motor in menjalnik, naprava pa je opremljena z dvigni ušesom za enostaven transport. S centrifugalno silo 36 kN omogoča učinkovito zgoščevanje tudi trdovratnih materialov. Tehnične prednosti in različice Na voljo v različicah s širino plošče 500 mm ali 600 mm Zmogljiv dizelski motor Hatz 1B20 z močjo 3,1 kW Operativna masa od 228 kg do 251 kg (odvisno od različice) Hitrost premikanja do 22 m/min za hitro dokončanje projektov Možnost električnega zagona ali povratnega zagona Ergonomija in udobje uporabnika LG 204 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Ročica za vožnjo naprej/nazaj in fiksni ročaj omogočata enostavno upravljanje na vseh površinah brez nenehnega potiskanja ali vlečenja med delovanjem. Odlično inženirstvo in kakovostne komponente občutno zmanjšujejo vibracije ročaja, kar zmanjšuje utrujenost operaterja in omogoča daljše delovne cikle z manj napora. Z ravno zvočnega tlaka med 85 in 93 dB(A) (odvisno od različice) in zagotovljeno ravno zvočne moči 108 dB(A) naprava zagotavlja razumno delovno okolje kljub svoji industrijski moči.

Husqvarna LG 204 DIZEL - Visoko zmogljiva reverzibilna vibro plošča

Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna vibro plošča, zasnovana za najtežje pogoje dela in dolgoročno zanesljivost. Ta robustna naprava je idealna za utrjevanje peska, gramoza, zemlje in tlakovcev na večjih površinah, kot so ceste, parkirišča in temelji.

Vrhunska konstrukcija za maksimalno vzdržljivost

Plošče iz visokokakovostnega jekla Hardox 400 zagotavljajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgotrajno delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar podaljšuje življenjsko dobo opreme in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Robusten jekleni okvir nudi odlično zaščito za motor in menjalnik, naprava pa je opremljena z dvigni ušesom za enostaven transport. S centrifugalno silo 36 kN omogoča učinkovito zgoščevanje tudi trdovratnih materialov.

Tehnične prednosti in različice

- Na voljo v različicah s širino plošče 500 mm ali 600 mm
- Zmogljiv dizelski motor Hatz 1B20 z močjo 3,1 kW
- Operativna masa od 228 kg do 251 kg (odvisno od različice)
- Hitrost premikanja do 22 m/min za hitro dokončanje projektov
- Možnost električnega zagona ali povratnega zagona

Ergonomija in udobje uporabnika

LG 204 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Ročica za vožnjo naprej/nazaj in fiksni ročaj omogočata enostavno upravljanje na vseh površinah brez nenehnega potiskanja ali vlečenja med delovanjem. Odlično inženirstvo in kakovostne komponente občutno zmanjšujejo vibracije ročaja, kar zmanjšuje utrujenost operaterja in omogoča daljše delovne cikle z manj napora. Z ravno zvočnega tlaka med 85 in 93 dB(A) (odvisno od različice) in zagotovljeno ravno zvočne moči 108 dB(A) naprava zagotavlja razumno delovno okolje kljub svoji industrijski moči.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Vrsta energije/goriva	Dizel
Višina embalaže	1,430 mm / 1,520 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	85 dB(A) / 90 dB(A) / 93 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Bruto teža artikla	271,000 g / 293,000 g / 297,000 g
Širina embalaže	600 mm / 800 mm
Širina velikosti izdelka	500 mm / 600 mm
Dolžina embalaže	600 mm / 970 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	987 g/kWh
Operativna masa	228 kg / 244 kg / 251 kg
Centrifugalna sila	36 kN
Širina plošče	500 mm / 600 mm
Moč motorja	3.1 kw
Hitrost	22 m/min
Tip motorja	dizel
Način vžiga	električni / povratni zagon
Indikator utrujenosti	ne
Model motorja	1B20

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
