



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 400 DIZEL

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-35,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **14.950,69 €**Spletna brez DDV: **7.172,02 €**Spletna cena z DDV: **9.717,95 €**

Kratek opis

Profesionalna vibro plošča Husqvarna LG 400 DIZEL Husqvarna LG 400 DIZEL je zmogljiva reverzibilna vibro plošča, zasnovana za zahtevna gradbena in utrjevalna dela. S centrifugalno silo 52 kN in operativno maso 436 kg omogoča učinkovito utrjevanje večjih površin ter zagotavlja optimalne rezultate tudi na težavnih terenih. Vrhunska zanesljivost in vzdržljivost Plošča je izdelana iz visokokakovostnega jekla Hardox 400, ki je izjemno odporno na obrabo in zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi. Posebna konstrukcija preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno povečuje učinkovitost dela in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Močan dizelski motor KD15-440 z močjo 6.2 kW omogoča zanesljivo delovanje in hitrost premikanja do 25 m/min. Robustni jekleni okvir nudi odlično zaščito motorja in menjalnika pred poškodbami, obenem pa je opremljen z dviznim ušesom za enostavno prenašanje in transport. Ergonomska zasnova za maksimalno udobje Ročaj z dušenjem vibracij omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti Enostavno preklapljanje med vožnjo naprej in nazaj z uporabo praktične ročice Fiksni oprijemni ročaj za lažje upravljanje na vseh površinah Električni vžig za hitro in zanesljivo zaganjanje Model LG 400 je na voljo v več variantah, nekatere vključujejo tudi indikator utrjenosti, ki vam pomaga doseči optimalne rezultate z natančnim prikazom stopnje zgoščenosti podlage. S širino plošče 650 mm je vibro plošča Husqvarna LG 400 idealna za utrjevanje večjih površin, hkrati pa dovolj okretna za delo na omejenem prostoru. Zanesljiva konstrukcija in preiščljena ergonomija zagotavljata, da boste delo opravili hitro, učinkovito in z minimalnim naporom.

Profesionalna vibro plošča Husqvarna LG 400 DIZEL

Husqvarna LG 400 DIZEL je zmogljiva reverzibilna vibro plošča, zasnovana za zahtevna gradbena in utrjevalna dela. S centrifugalno silo 52 kN in operativno maso 436 kg omogoča učinkovito utrjevanje večjih površin ter zagotavlja optimalne rezultate tudi na težavnih terenih.

Vrhunska zanesljivost in vzdržljivost

Plošča je izdelana iz visokokakovostnega jekla Hardox 400, ki je izjemno odporno na obrabo in zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi. Posebna konstrukcija preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno povečuje učinkovitost dela in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.

Močan dizelski motor KD15-440 z močjo 6.2 kW omogoča zanesljivo delovanje in hitrost premikanja do 25 m/min. Robustni jekleni okvir nudi odlično zaščito motorja in menjalnika pred poškodbami, obenem pa je opremljen z dviznim ušesom za enostavno prenašanje in transport.

Ergonomska zasnova za maksimalno udobje

- Ročaj z dušenjem vibracij omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti
- Enostavno preklapljanje med vožnjo naprej in nazaj z uporabo praktične ročice
- Fiksni oprijemni ročaj za lažje upravljanje na vseh površinah
- Električni vžig za hitro in zanesljivo zaganjanje

Model LG 400 je na voljo v več variantah, nekatere vključujejo tudi indikator utrjenosti, ki vam pomaga doseči optimalne rezultate z natančnim prikazom stopnje zgoščenosti podlage.

S širino plošče 650 mm je vibro plošča Husqvarna LG 400 idealna za utrjevanje večjih površin, hkrati pa dovolj okretna za delo na omejenem prostoru. Zanesljiva konstrukcija in preiščljena ergonomija zagotavljata, da boste delo opravili hitro, učinkovito in z minimalnim naporom.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Vrsta energije/goriva	Dizel
Dolžina embalaže	1,200 mm / 1,300 mm
Višina embalaže	1,550 mm / 1,580 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljalca	93 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Bruto teža artikla	453,000 g / 488,000 g
Širina velikosti izdelka	650 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	743 g/kWh / 757 g/kWh
Širina embalaže	800 mm / 960 mm
Operativna masa	436 kg
Centrifugalna sila	52 kN
Širina plošče	650 mm
Moč motorja	6.2 kW
Hitrost	25 m/min
Tip motorja	dizel
Način vžiga	električni
Indikator utrjenosti	da / ne
Model motorja	KD15-440

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
