

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

## Frekvenčni pretvornik Husqvarna PP 8

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **8.752,17 €**

Redna cena brez DDV: **7.173,91 €**

### Kratek opis

PP 8 je vsestranski električni napajalnik, posebej zasnovan za našo WS 8 in PRIME™ linijo izdelkov, ki ga poganja visokofrekvenčna tehnologija. Ima robustno zasnovo za zahtevno uporabo ter intuitiven vmesnik z digitalnim menijem za brezskrbno uporabniško izkušnjo. Ta napajalnik se brez težav poveže z 3- in 1-faznimi viri napajanja za dodatno prilagodljivost.

#### X-Halt™ - delovanje zavor rezila s PRIME™

Povezovanje vašega PRIME™ izdelka s PP 8 ali PP 70 vam omogoča dostop do funkcije zavore rezila X-Halt™, ki lahko ustavi vrtenje rezila v delčku sekunde.

#### Raziščite modularno moč PRIME™

PRIME™ pomeni Močan, Revolucionaren, Inteligenten, Modularen in Električen. Kar pomeni veliko moč rezanja, žaganja in vrtnanja v kompaktni, trdni in prilagodljivi enoti. Če potrebujete visoko zmogljivo električno opremo, ki lahko opravi večino nalog, je PRIME™ za vas.

#### Trpežna in vzdržljiva

Ohišje stroja je iz aluminija in zagotavlja težavno ravnanje. Stabilna talna podpora zagotavlja min. stik z brozgo.

#### Stabilno delovanje

Vgrajeni RCD in močna povezava zagotavljata stabilno delovanje.

#### Ergonomska zasnova

Trdna in zaščitena vmesnik za učinkovito upravljanje in servisiranje enote.

#### Prilagodljiva nastavitve moči

Deluje z obema, 3- in 1-fazno močjo.

#### Uporabniku prijazen vmesnik

Trdna in zaščitena vmesnik za učinkovito upravljanje in servisiranje enote.

#### Vodna hlajenje

Zagotavlja popolno delovno temperaturo skozi čas.

#### Zaščitena elektronika

Napajalna enota je ločena od rezalne opreme, kar pomeni manj izpostavljenosti umazaniji in vibracijam.

### Tehnične Specifikacije

Brand	Husqvarna
Frequency	50/60 Hz
Output power	6.5 kW
Phases	1 and 3 ph
Pins	5
Power source	Corded
Product size height	410 mm
Product size length	570 mm
Product size width	183 mm
Rated current (1 phase)	15 A
Rated current (3 phase)	15 A
Unit	Piece / Each
Voltage	120-240 / 200-480 V
Water connector	Gardena Male
Water flow, min	3.5 l/min
Water pressure, max	7 bar
Water temp at min flow, max	25 °C
Weight (complete product w/o side packed articles)	18 kg

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---