

Datum: 06.02.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-DRILL™ D20

Kategorija: [Diamantne vrtalne krone](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **84,20 €**Spletna cena z DDV: **102,72 €**

Kratek opis

Husqvarna TACTI-DRILL™ D20 - Vsestransko diamantno vrtalno orodje TACTI-DRILL™ D20 je visoko zmogljivo diamantno vrtalno orodje, zasnovano za najzahtevnejše naloge vrtanja v armiranem betonu. Odlikuje se po lasersko varjenih segmentih, ki bistveno zmanjšujejo tveganje izgube segmentov med delovanjem in podaljšujejo življenjsko dobo orodja. Ključne prednosti Širok spekter uporabe z različnimi premeri vrtanja od 52 mm do 300 mm Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno zaradi visoke učinkovitosti Visoka hitrost vrtanja in prosto rezanje za hitrejšo dokončanje projektov Lasersko varjeni segmenti za maksimalno varnost in trajnost Mokro vrtanje za optimalno hlajenje in podaljšano življenjsko dobo Tehnična zasnova in zmogljivost TACTI-DRILL™ D20 je na voljo v številnih različicah z različnimi premeri vrtanja in številom segmentov (od 5 do 21, odvisno od premera). Vsak segment je skrbno zasnovan s širino med 3,5 mm in 4,3 mm ter višino 7 mm, kar zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost. Orodje ima standardni 1 1/4" priključek, združljiv z večino profesionalnih vrtalnih sistemov. Z močnostnim razponom od 2,5 kW do 4 kW, TACTI-DRILL™ D20 ponuja prilagodljivost pri izbiri ustrezne opreme za vaš projekt. Dolžina jedra 500 mm omogoča vrtanje globokih lukenj brez dodatnih podaljškov. Prilagodljivost in dodatna oprema Za še večjo učinkovitost je na voljo več pametnih dodatkov, vključno z adapterji, centrirnimi napravami in podaljški, ki olajšajo vrtanje in povečajo natančnost. Ta razširljivost dodatno povečuje uporabnost TACTI-DRILL™ D20 v različnih delovnih okoljih. Bronasta raven zmogljivosti uvršča to orodje med zanesljive in stroškovno učinkovite rešitve v Husqvarninem portfoliju, primerne za profesionalne uporabnike, ki iščejo ravnovesje med kakovostjo in ceno.

Husqvarna TACTI-DRILL™ D20 - Vsestransko diamantno vrtalno orodje

TACTI-DRILL™ D20 je visoko zmogljivo diamantno vrtalno orodje, zasnovano za najzahtevnejše naloge vrtanja v armiranem betonu. Odlikuje se po lasersko varjenih segmentih, ki bistveno zmanjšujejo tveganje izgube segmentov med delovanjem in podaljšujejo življenjsko dobo orodja.

Ključne prednosti

- Širok spekter uporabe z različnimi premeri vrtanja od 52 mm do 300 mm
- Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno zaradi visoke učinkovitosti
- Visoka hitrost vrtanja in prosto rezanje za hitrejšo dokončanje projektov
- Lasersko varjeni segmenti za maksimalno varnost in trajnost
- Mokro vrtanje za optimalno hlajenje in podaljšano življenjsko dobo

Tehnična zasnova in zmogljivost

TACTI-DRILL™ D20 je na voljo v številnih različicah z različnimi premeri vrtanja in številom segmentov (od 5 do 21, odvisno od premera). Vsak segment je skrbno zasnovan s širino med 3,5 mm in 4,3 mm ter višino 7 mm, kar zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost. Orodje ima standardni 1 1/4" priključek, združljiv z večino profesionalnih vrtalnih sistemov.

Z močnostnim razponom od 2,5 kW do 4 kW, TACTI-DRILL™ D20 ponuja prilagodljivost pri izbiri ustrezne opreme za vaš projekt. Dolžina jedra 500 mm omogoča vrtanje globokih lukenj brez dodatnih podaljškov.

Prilagodljivost in dodatna oprema

Za še večjo učinkovitost je na voljo več pametnih dodatkov, vključno z adapterji, centrirnimi napravami in podaljški, ki olajšajo vrtanje in povečajo natančnost. Ta razširljivost dodatno povečuje uporabnost TACTI-DRILL™ D20 v različnih delovnih okoljih.

Bronasta raven zmogljivosti uvršča to orodje med zanesljive in stroškovno učinkovite rešitve v Husqvarninem portfoliju, primerne za profesionalne uporabnike, ki iščejo ravnovesje med kakovostjo in ceno.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Montaža	Laser welded
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Bron
Bruto teža artikla	1,810 g / 11,531 g / 11,752 g / 17,000 g / 2,324 g / 2,684 g / 2,816 g / 3,846 g / 4,353 g / 4,908 g / 5,380 g / 5,729 g / 7,247 g / 8,197 g / 9,337 g
Razpon moči, min kW	2.5 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 3.7 mm / 4 mm / 4.3 mm
Razpon moči, največ kW	4 kW
Višina segmenta mm	7 mm
Dolžina segmenta mm	24 mm / 3.7 mm
Dolžina embalaže	105 mm / 158 mm / 203 mm / 230 mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm
Širina embalaže	102 mm / 161 mm / 206 mm / 230 mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm
Dolžina jedra mm	500 mm
Višina embalaže	260 mm / 580 mm
Število segmentov	10 / 11 / 12 / 13 / 16 / 17 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključek	1 1/4"
Primereno za	armiran beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
