

Datum: 06.02.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.si



(slika je simbolična)

Namizna krožna žaga Husqvarna TS 400 F

Kategorija: [Namizne gradbene žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.884,14 €**

Spletna brez DDV: **1.235,50 €**

Spletna cena z DDV: **1.507,31 €**

Kratek opis

Zmogljiva namizna krožna žaga Husqvarna TS 400 F Husqvarna TS 400 F je vrhunska namizna krožna žaga, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju različnih gradbenih materialov. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja nepogrešljivo orodje za vsakega gradbenika in obrtnika. Vsestranska in prilagodljiva Žaga omogoča izjemno natančne potopne in poševne reze pod koti 45° ali 90°, kar zagotavlja maksimalno prilagodljivost pri različnih projektih. Z največjo globino rezanja 125 mm in največjo dolžino rezanja 700 mm je primerna za najzahtevnejše gradbene naloge. Namestitvev 400 mm rezila omogoča precizno rezanje tudi debelejših materialov. Napredne tehnične lastnosti Zanesljiv motor z močjo 1.5 kW ali 2.2 kW (odvisno od različice) Visokokakovostna vodna črpalka z 40-litrskim rezervoarjem za učinkovito hlajenje Natančen sistem za nastavitev višine rezalne glave za stopenjsko rezanje Polavtomatske zložljive noge za enostavno namestitev Robusten sistem za zbiranje mulja, ki podaljšuje življenjsko dobo črpalke Praktičnost in mobilnost Kompaktne dimenzije (1120-1143 mm x 600 mm x 600-685.8 mm) omogočajo enostavno premikanje in shranjevanje. Štiri kolesa zagotavljajo preprosto premikanje po delovišču, kar je ključno za profesionalno uporabo. Kljub robustni konstrukciji in teži 96 kg omogoča TS 400 F odlično mobilnost. Trajnost in zaščita Trdno ogrodje štiti vodilne tirnice pred zunanji udarci, električen hitri priključek pa omogoča enostavno zamenjavo vodne črpalke, ko je to potrebno. Visokokakovostna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni uporabi. Husqvarna TS 400 F je na voljo v različnih izvedbah, z različnimi napetostmi (115-400 V) in močmi motorja (2 hp ali 3 hp), prilagojenimi različnim trgov in potrebam uporabnikov.

Zmogljiva namizna krožna žaga Husqvarna TS 400 F

Husqvarna TS 400 F je vrhunska namizna krožna žaga, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju različnih gradbenih materialov. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja nepogrešljivo orodje za vsakega gradbenika in obrtnika.

Vsestranska in prilagodljiva

Žaga omogoča izjemno natančne potopne in poševne reze pod koti 45° ali 90°, kar zagotavlja maksimalno prilagodljivost pri različnih projektih. Z največjo globino rezanja 125 mm in največjo dolžino rezanja 700 mm je primerna za najzahtevnejše gradbene naloge. Namestitvev 400 mm rezila omogoča precizno rezanje tudi debelejših materialov.

Napredne tehnične lastnosti

- Zanesljiv motor z močjo 1.5 kW ali 2.2 kW (odvisno od različice)
- Visokokakovostna vodna črpalka z 40-litrskim rezervoarjem za učinkovito hlajenje
- Natančen sistem za nastavitev višine rezalne glave za stopenjsko rezanje
- Polavtomatske zložljive noge za enostavno namestitev
- Robusten sistem za zbiranje mulja, ki podaljšuje življenjsko dobo črpalke

Praktičnost in mobilnost

Kompaktne dimenzije (1120-1143 mm x 600 mm x 600-685.8 mm) omogočajo enostavno premikanje in shranjevanje. Štiri kolesa zagotavljajo preprosto premikanje po delovišču, kar je ključno za profesionalno uporabo. Kljub robustni konstrukciji in teži 96 kg omogoča TS 400 F odlično mobilnost.

Trajnost in zaščita

Trdno ogrodje štiti vodilne tirnice pred zunanji udarci, električen hitri priključek pa omogoča enostavno zamenjavo vodne črpalke, ko je to potrebno. Visokokakovostna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni uporabi. Husqvarna TS 400 F je na voljo v različnih izvedbah, z različnimi napetostmi (115-400 V) in močmi motorja (2 hp ali 3 hp), prilagojenimi različnim trgov in potrebam uporabnikov.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Dolžina embalaže	1,230 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,120 mm / 1,143 mm
Nazivna vhodna moč	1.5 kW / 2.2 kW
Prostornina rezervoarja za vodo	40 l
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	96 kg
Bruto teža artikla	123,900 g / 125,500 g
Največja globina rezanja	125 mm
Premier rezila, največ	400 mm
Širina velikosti izdelka	600 mm
Višina velikosti izdelka	600 mm / 685.8 mm
Največja dolžina rezanja	700 mm
Širina embalaže	740 mm
Višina embalaže	850 mm
Frekvenca	50 Hz
Napetost	/ 115-400 V
Faze	1 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€