

Datum: 06.02.2026



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za stenske žage](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.899,64 €**Spletna brez DDV: **934,25 €**Spletna cena z DDV: **1.139,78 €**

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012 Diamantna rezalna plošča za zahtevne betonske površine Husqvarna VARI-CUT™ W1110 je visoko zmogljiva diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno rezanje betona različnih trdot. Plošča je na voljo v več dimenzijah (600mm, 800mm, 1000mm in 1200mm premera), kar omogoča prilagodljivost glede na zahteve projekta. Vrhunska učinkovitost in dolga življenjska doba Edinstvena sendvič zasnova segmentov pomaga rezilu ohraniti optimalno obliko med delovanjem, kar zagotavlja konstantno visoko hitrost rezanja in maksimalno izrabo diamantnih segmentov. Posebej zarezana oblika segmentov omogoča učinkovito hlajenje in učinkovito odvajanje abrazivnega blata, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja. Optimizirana za širok spekter aplikacij Primerna za srednje trdo in mehko strjen beton Idealna za rezanje srednje armature v betonu Priporočljiva za mokro rezanje Kompatibilna s stroji moči 10-15 kW Tehnične prednosti Diamantna plošča ima segmentirano konfiguracijo z vzorcem luknje za vpetje PL3012 in premerom vpenjalne osi 60 mm. Odvisno od premera plošče, širina segmentov znaša 4,5 mm ali 4,7 mm, višina segmentov je 14 mm, dolžina pa 40 mm. Razporeditev diamantov v segmentu je skrbno optimizirana za doseganje najvišje zmogljivosti rezanja. VARI-CUT™ W1110 predstavlja srebrno raven zmogljivosti v Husqvarninem naboru diamantnih orodij, kar zagotavlja odlično ravnoesje med zmogljivostjo in stroški. Zaradi visoke učinkovitosti glede na investicijo v orodje ponuja izjemno vrednost za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevne gradbene projekte.

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012 Diamantna rezalna plošča za zahtevne betonske površine

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 je visoko zmogljiva diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno rezanje betona različnih trdot. Plošča je na voljo v več dimenzijah (600mm, 800mm, 1000mm in 1200mm premera), kar omogoča prilagodljivost glede na zahteve projekta.

Vrhunska učinkovitost in dolga življenjska doba

Edinstvena sendvič zasnova segmentov pomaga rezilu ohraniti optimalno obliko med delovanjem, kar zagotavlja konstantno visoko hitrost rezanja in maksimalno izrabo diamantnih segmentov. Posebej zarezana oblika segmentov omogoča učinkovito hlajenje in učinkovito odvajanje abrazivnega blata, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja.

Optimizirana za širok spekter aplikacij

- Primerna za srednje trdo in mehko strjen beton
- Idealna za rezanje srednje armature v betonu
- Priporočljiva za mokro rezanje
- Kompatibilna s stroji moči 10-15 kW

Tehnične prednosti

Diamantna plošča ima segmentirano konfiguracijo z vzorcem luknje za vpetje PL3012 in premerom vpenjalne osi 60 mm. Odvisno od premera plošče, širina segmentov znaša 4,5 mm ali 4,7 mm, višina segmentov je 14 mm, dolžina pa 40 mm. Razporeditev diamantov v segmentu je skrbno optimizirana za doseganje najvišje zmogljivosti rezanja.

VARI-CUT™ W1110 predstavlja srebrno raven zmogljivosti v Husqvarninem naboru diamantnih orodij, kar zagotavlja odlično ravnoesje med zmogljivostjo in stroški. Zaradi visoke učinkovitosti glede na investicijo v orodje ponuja izjemno vrednost za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevne gradbene projekte.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Tiho rezilo	Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012
Dolžina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm
Premier mm	1,000 mm / 1,200 mm / 600 mm / 800 mm
Širina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm
Širina segmenta mm	4,5 mm / 4,7 mm
Razpon moči, min kW	10 kW
Višina segmenta mm	14 mm
Razpon moči, največ kW	15 kW
Bruto teža artikla	14,810 g / 22,949 g / 62,900 g / 8,000 g
Višina embalaže	25 mm / 30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premier vpenjalne osi	60 mm
Primerno za	Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
