



(slika je simbolična)

Husqvarna WS 482 HF

Kategorija: [Stenske žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **38.904,45 €**

Spletna brez DDV: **22.322,23 €**

Spletna cena z DDV: **27.233,12 €**

Kratek opis

Husqvarna WS 482 HF - Zmogljiva stenska žaga za profesionalno rezanje Husqvarna WS 482 HF je visoko zmogljiva stenska žaga, zasnovana za najzahtevnejše profesionalne projekte rezanja betona. Ta stenska žaga ponuja izjemno razmerje med močjo in težo, saj njen zmogljiv motor proizvaja impresivnih 19 kW moči pri 32 A, kljub temu da glava žage tehta le 28 kg. Vrhunska zmogljivost in vsestranskost WS 482 HF se ponaša z naprednim 2-stopenjskim menjalnikom, ki omogoča širok razpon vrtljajev in lahko upravlja z rezili premera do 1600 mm. Sistem omogoča maksimalno globino rezanja do 730 mm, pri čemer veliko začetno rezilo omogoča globoko rezanje že od začetka brez menjave rezil. Žaga ponuja dva načina vožnje - standardni način za večino aplikacij in ročni način za težje pogoje, ko je potreben dodatni nadzor. Nastavljivost vrtljajev vretena omogoča optimalno hitrost za vsako dimenzijo rezila, vrsto rezila in material, ki ga režete. Inovativne funkcije za učinkovito delo Uporabniku prijazno brezžično daljinsko upravljanje z velikim in jasnim zaslonom Enostavna sprememba smeri vrtenja rezila za usmeritev vodnega curka Modularna zasnova in enakomerna porazdelitev teže za lažji transport Simetrično vodilo in voziček omogočata žaganje na obeh straneh tirnice Trpežen in lahek aluminijast ščitnik rezila, enostaven za namestitvev Sistem hitre povezave za enostavno pritrditev žagalne enote na voziček Vsestranska uporaba WS 482 HF je idealna za različne naloge rezanja, vključno z: Rezanje vratnih in okenskih odprtin Ustvarjanje ventilacijskih kanalov Posebno rezanje (stopnice in neenakomerni obrisi) Lastovičji izrezi pod nastavljenim kotom Poravnano rezanje ob stenah, stropu in tleh Visoko učinkovit električni motor ohranja konstantno moč v širokem območju vrtljajev, pri čemer potrebuje minimalno količino vode za hlajenje (najmanj 3,5 l/min), kar pomeni manj umazanje na delovišču. Žaga je na voljo v različnih konfiguracijah z različnimi velikostmi ščitnika rezila ali brez njega, kar omogoča prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

Husqvarna WS 482 HF - Zmogljiva stenska žaga za profesionalno rezanje

Husqvarna WS 482 HF je visoko zmogljiva stenska žaga, zasnovana za najzahtevnejše profesionalne projekte rezanja betona. Ta stenska žaga ponuja izjemno razmerje med močjo in težo, saj njen zmogljiv motor proizvaja impresivnih 19 kW moči pri 32 A, kljub temu da glava žage tehta le 28 kg.

Vrhunska zmogljivost in vsestranskost

WS 482 HF se ponaša z naprednim 2-stopenjskim menjalnikom, ki omogoča širok razpon vrtljajev in lahko upravlja z rezili premera do 1600 mm. Sistem omogoča maksimalno globino rezanja do 730 mm, pri čemer veliko začetno rezilo omogoča globoko rezanje že od začetka brez menjave rezil. Žaga ponuja dva načina vožnje - standardni način za večino aplikacij in ročni način za težje pogoje, ko je potreben dodatni nadzor. Nastavljivost vrtljajev vretena omogoča optimalno hitrost za vsako dimenzijo rezila, vrsto rezila in material, ki ga režete.

Inovativne funkcije za učinkovito delo

- Uporabniku prijazno brezžično daljinsko upravljanje z velikim in jasnim zaslonom
- Enostavna sprememba smeri vrtenja rezila za usmeritev vodnega curka
- Modularna zasnova in enakomerna porazdelitev teže za lažji transport
- Simetrično vodilo in voziček omogočata žaganje na obeh straneh tirnice
- Trpežen in lahek aluminijast ščitnik rezila, enostaven za namestitvev
- Sistem hitre povezave za enostavno pritrditev žagalne enote na voziček

Vsestranska uporaba

WS 482 HF je idealna za različne naloge rezanja, vključno z:

- Rezanje vratnih in okenskih odprtin
- Ustvarjanje ventilacijskih kanalov
- Posebno rezanje (stopnice in neenakomerni obrisi)
- Lastovičji izrezi pod nastavljenim kotom
- Poravnano rezanje ob stenah, stropu in tleh

Visoko učinkovit električni motor ohranja konstantno moč v širokem območju vrtljajev, pri čemer potrebuje minimalno količino vode za hlajenje (najmanj 3,5 l/min), kar pomeni manj umazanje na delovišču. Žaga je na voljo v različnih konfiguracijah z različnimi velikostmi ščitnika rezila ali brez njega, kar omogoča prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Največji premer začetnega rezila	1,000 mm / 800 mm
Vrtljaji izhodne gredi, največ	1.200 vrt/min
Premjer rezila, največ	1.600 mm
Dolžina embalaže	1,200 mm / 2,200 mm
Dolžina velikosti izdelka	2,200 mm
Število prestav menjalnika	2
Pretok vode, min	3.5 l/min
Teža nosilca žage	3.9 kg
Najvišji tlak vode	7 bar
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	28 kg
Teža žagalne enote	28 kg / 29.6 kg
Nazivni tok	32 A
Premjer vpenjalne osi	60/25,4 mm
Izmerjena raven zvočne moči	108 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	108 dB(A) / 85 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	109 dB(A)
	150,000 g / 158,000 g / 167,500 g / 168,000 g / 198,400 g
Bruto teža artikla	230 Nm
	230 Nm
Največji navor vretena	600 mm
Začetni navor vretena	650 mm / 750 mm
Premjer rezila, min	730 mm
Višina embalaže	800 mm
Največja globina rezanja	800 mm / 900 mm
Višina velikosti izdelka	900 mm
Širina embalaže	
Širina velikosti izdelka	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
