

Datum: 11.12.2024



(slika je simbolična)

## Industrijski sesalnik Husqvarna T 4000

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

**-30,0%**

Redna cena z DDV: **6.118,71 €**

Cena s popustom z DDV: **4.283,10 €**

Cena s popustom brez DDV: **3.510,74 €**

## Kratek opis

T 4000 je učinkovit 3-fazni industrijski sesalnik prahu, ki se ujema z brusilnimi stroji Husqvarna PG 530, PG 450 in PG 400, kot tudi z majhnimi do srednjimi čistilniki, čistilniki in brivniki. Idealno za težka dela in zahtevne zahteve po odsesavanju prahu. T 4000 je opremljen s tihim, a zmogljivim turbinskim motorjem, ki zagotavlja izjemen pretok zraka. Stroj se lahko ukvarja z materiali, s katerimi je težko ravnati, kot so prah za mletje in materiali za rušenje v najrazličnejših aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra ter se lahko spopade z velikimi količinami drobnega prahu. Na voljo z dvema posamezno testiranima in certificiranima filtroma HEPA, razreda H13, in masivnim stožčastim predfiltrom, ki zagotavlja visoko produktivnost in dolgo življenjsko dobo. Predfiltre je mogoče očistiti z zunanje strani rezervoarja z negativnim zračnim tlakom Jet Pulse. Sistem cevi za vrečke Longopac® zagotavlja enostavno menjavo vrečk brez prahu.

- Jeklene sponke, odporne proti koroziji, varjen okvir s platformo za vrečke za prah in trpežni jekleni ročaj omogočajo, da bo služil več let.
- Tri ločene stopnje filtriranja povzročijo daljši delovni čas med čiščenjem filtra. Prah se filtrira skozi ciklonsko komoro, ki loči najtežje dele, do 95 % prahu, pred pralnim glavnim filtrom. HEPA mikro filtri so posamično testirani in certificirani, da zajamejo 99,99 % preostalega prahu silicijevega dioksida v vdihljivi frakciji (0,3 µm).
- Tanka oblika, trdne pnevmatike, ki ne puščajo sledi, vrtljiva kolesa in priklop za pritrditev ločevalnika omogočajo odlično mobilnost in stabilnost.
- Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja visok neprekinjen pretok zraka zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu čiščenju stožčastega glavnega filtra brez odpiranja stroja.

## Tehnične Specifikacije

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Moč motorja                | 4 kw                                   |
| Napetost                   | 380-415 V                              |
| Teža                       | 106 kg                                 |
| Pretok zraka               | 400 m <sup>3</sup> /h                  |
| Faze                       | 3                                      |
| Max. tlak                  | 26 kPa                                 |
| Kompatibilno s             | PG 400, PG 450, PG 540, PG 510, CG 200 |
| Nazivni tok v A            | 16 a                                   |
| Površina primarnega filtra | 4,5 m <sup>2</sup>                     |
| Površina Hepa H13 filtra   | 2,4 m <sup>2</sup>                     |
| Število Hepa H13 filtrov   | 2                                      |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---