


Datum: 23.11.2024



(slika je simbolična)

Kombinirani hidravlični rezalnik za delovne stroje od 25 do 40 ton CC 3100

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Idejni projekt Epiroc. Rezila ponuja izredno visoko rušilno silo s kratkim časom odpiranja / zapiranja, medtem ko je rušilna sila je temeljna lastnost. Prihranjen čas, če se material lahko razreže le z enim ugrizom, namesto dveh. To pomeni: manj delovnih ur, manjša poraba goriva, manj obratovalnih ur = manjši stroški za lastnika.

- 360° neskončno hidravlično vrtenje omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu za hitrost.
- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitnikom batnice.
- Drobni zobje U- in P-izvedbe so zamenljivi.
- Rezila U-, S- in P- različic so zamenljiva in reverzibilna.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	25 - 40 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Odpiranje čeljusti, max	870 mm
Max. rezalna sila	43 t
Globina čeljusti	700 mm
Dolžina rezila	350 mm
Teža rezalnika	3400 kg
Rezalna sila na vrhu čeljusti	104 t
Najvišji delovni tlak, rotacija	170 bar

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€