

Datum: 04.04.2025



(slika je simbolična)

Pneumatsko kladivo TEX 07 PE FSH

Kategorija: [Pneumatska kladiva za kamen](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Kratek opis

SOFSTART Zahvaljujoč Sofstartu ohranite točko dleta tam, kjer želite. Dvostopenjski sprožilec pomaga pri prvih kritičnih rezih. Rokam prijazen Sistem zračnih blazin je bolj kot ne odstranil kovinsko-metalne kontakte. Bat samo vklopi zračne blazine na obeh koncih cilindra. Lahek na ušesa Učinkovit dušilec zvoka olajša delo. Vsi naši izdelki ustrezajo evropski direktivi o emisijah hrupa. HAPS zmanjševanje vibracij Zmanjšanje vibracij pomeni, da lahko nadarjeni delavci delajo dlje, ne da bi dosegli škodljive ravni vibracij. Ergonomski oprijem Držalo z navojnim pokrovom zagotavlja udoben oprijem.

SOFSTART

Zahvaljujoč Sofstartu ohranite točko dleta tam, kjer želite. Dvostopenjski sprožilec pomaga pri prvih kritičnih rezih.

Rokam prijazen

Sistem zračnih blazin je bolj kot ne odstranil kovinsko-metalne kontakte. Bat samo vklopi zračne blazine na obeh koncih cilindra.

Lahek na ušesa

Učinkovit dušilec zvoka olajša delo. Vsi naši izdelki ustrezajo evropski direktivi o emisijah hrupa.

HAPS zmanjševanje vibracij

Zmanjšanje vibracij pomeni, da lahko nadarjeni delavci delajo dlje, ne da bi dosegli škodljive ravni vibracij.

Ergonomski oprijem

Držalo z navojnim pokrovom zagotavlja udoben oprijem.

Tehnične Specifikacije

Teža	9 kg
Frekvenca udarcev	1770 udarcev/min
Potreba po zraku	17,5 L/s
Dolžina	525 mm
Vrednost vibracij	10,5 m/s ²
Raven zvočne moči, dB(A)	104 dB(A)

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€