

Datum: 21.11.2024

Rušilni robot DXR 305

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:



(slika je simbolična)

Kratek opis

DXR 305 je naš najmočnejši daljinsko voden robot za rušenje. Skupaj s kladivom SB 302 ima najvišje razmerje med močjo in težo v svojem razredu na trgu. Z impresivno močjo 27 kW in širino le 78 cm se prilega skozi vsa običajna vrata. Ta edinstvena kombinacija odpre zelo široko okno aplikacije. Roka zagotavlja dolg doseg, natančno pozicioniranje orodja in zahteva minimalno servisiranje. Nosilci so individualno nadzorovani in v kombinaciji z velikim odtisom zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše upravljanje in enostavno manevriranje. Robustni DXR 305 je vsestranski robot za rušenje tako za gradbeništvo kot za procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki in stroji za striženje jekla. Za najtežje aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 305 nudimo razširjeno hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindra, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih temperaturah okolice in z orodjem pri visoki sevalni vročini. Pakete lahko naročite kot dodatke ali jih namestite neposredno iz tovarne.

- Omogoča prijetno izkušnjo in dober nadzor delovanja z visoko stopnjo intuitivne prijaznosti do uporabnika z velikim zaslonom z optimiziranim kotom in prilagodljivim temnim in svetlim okoljem. Omogoča vam daljinsko vodeno delo na najbolj zahtevnih območjih z razdalje do 300 m.
- Več kot 20 % povečana zmogljivost pri moči, večja produktivnost in učinkovitost.
- Daljinski upravljalnik zagotavlja informacije v živo o stanju stroja, kot so tok, napetost, temperatura, pa tudi aktivne napake in čas delovanja brez potrebe po zunanji merilni opremi. Za takojšnje stanje stroja, povečan čas delovanja in produktivnost.
- Izpolnjuje odobritev tretje osebe v zvezi z EMC, funkcionalnimi varnostnimi zahtevami in visokimi stopnjami zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	22 kw
Teža	1960 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2872x780x1367 mm
Tlak v sistemu (max)	250 bar
Daljinski upravljalnik	da
Doseg daljinca	100 m
Baterija	5,1 Ah

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
