

Datum: 23.11.2024



(slika je simbolična)

Svetlobni stolp HiLight B6+

Kategorija: [Svetlobni stolpi](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Prenovljeni ultra tihi LED svetlobni stolp HiLight B6+ je bil zasnovan tako, da ga je mogoče videti in ne slišati, hkrati pa zagotavlja maksimalno varnost na mestu.

Trajnost svetilke

Težke LED sijalke IP 67: življenjska doba več kot 50.000 ur

Učinkovitost prometa

Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam je mogoče na 13-metrski tovornjak naložiti 22 enot.

6000 m² svetlobna pokritost

Povprečno 20 luksov

600 ur servisni interval

Dobro zasnovan svetlobni stolp mora zagotoviti, da so motor, alternator, nadzorna plošča in odtočne točke lahko dostopne.

Nizka raven hrupa

Samo 55 dB(A) na 7 m (ekvivalentno običajnemu pogovoru) je idealen za glasbene in športne dogodke ali velegradnjo

Tehnične Specifikacije

Frekvenca	50/60 Hz
Prostornina rezervoarja goriva	130 L
Teža	980 kg
Tip motorja	dizelski
Višina dviga stolpa	8,0 m
Moč razsvetljave	4 x 350 w
Tip reflektorja	LED
Avtonomija	200 h
Vrsta dviga stolpa	Hidravlični
Tip	dizel
Višina stolpa	8 m
Raven zvočne moči, dB(A)	82 dB(A)
Tip luči	LED
Osvetljena površina	6000 m ²
Maksimalna hitrost vetra	80 km/h
Rotacija jambora (stopinje)	340
Tip jambora	hidravlični
Temperatura delovanja (min/max)	-20/40
Nazivna napetost	230 V
Nazivna moč (PRP)	2,3 kW

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€