

Datum: 04.04.2025



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 75 LAT za kamnine/asfalt

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.097,31 €**

Spletna brez DDV: **1.777,15 €**

Spletna cena z DDV: **2.168,12 €**

Kratek opis

LF 75 LAT je vibro plošča za utrjevanje kamnenin, zasnovana za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje. Idealno za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Velik rezervoar za vodo ima pokrov, ki omogoča manj pogosto in hitreše polnjenje. Je enostaven za čiščenje, ne pušča sledi na pločniku.

- Velik rezervoar za vodo brez korozije in pametni sistem za distribucijo vode vam omogočata daljše delo z manj postanki.
- Učinkovit, patentiran ročaj z nizkimi vibracijami znižuje nivo tresljajev pod 2 m/s^2 , kar vam omogoča, da delate več ur, ne da bi se utrudili ali presegli mejne predpisane vrednosti.

- Spodnja plošča je posebej zasnovana za asfaltiranje, ki zagotavlja, da se ne bo zataknila na vročem asfaltu ali puščala sledi obračanja.

- Sistem za zalivanje, ki preprečuje, da bi se spodnja plošča oprijela vročega asfalta. Zaradi enostavno nastavljivega pretoka vode, potrebujete le minimalno količino.

Vibracijske plošče Husqvarna, so idealne za uporabo v gradbeništvu za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje, kar jih naredi odlične za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Te vibracijske plošče so znane po svoji vrhunski izdelavi in trajnosti, saj uporabljajo najkakovostnejše materiale in tehnologije. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost naprave, kar je še posebej pomembno za zahtevne gradbene aplikacije.

Vibracijske plošče Husqvarna so zasnovane tako, da omogočajo visoko stopnjo vibracij, kar je ključnega pomena za temeljito utrjevanje tal. Njihova enostavnost uporabe je še ena prednost, saj so intuitivne in enostavne za upravljanje, kar omogoča hitro in učinkovito delo na gradbišču. Dodatno, zmanjšana vibracija ročajev zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje udobje med delom

Tehnične Specifikacije

Operativna masa	95 kg / 97 kg
Centrifugalna sila	15 kN
Širina plošče	420 mm / 500 mm
Znamka motorja	Honda
Moč motorja	3,6 kw
Hitrost	24 m/min / 27 m/min
Amplituda	1 mm
Frekvenca	95 Hz
Vrednost emisije vibracij	6 m/s^2
Tip motorja	bencinski
Način vžiga	ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
