

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 80 L za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **2.597,06 €**

Cena s popustom z DDV: **1.817,94 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.490,11 €**

Kratek opis

LF 80 L je hiter kompaktor, idealen za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Edinstvena oblika plošče in optimizirana hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje z visokimi stopnjami proizvodnje. Ekskluzivni patentirani ročaj z nizkimi vibracijami vas štiti pred nezdravimi vibracijami, kompaktna oblika z zložljivim ročajem pa olajša transport in shranjevanje.

- Opcijski komplet za tlakovanje, ki ga je enostavno pritrčiti, štiti tlakovce pred praskami in razpokami.
- Učinkovit ročaj z nizkimi vibracijami znižuje nivoje tresljajev pod 2 m/s^2 , kar vam omogoča, da delate več ur, ne da bi se utrudili ali presegli predpisane vrednosti.
- Velik, opsijski rezervoar za vodo in pametni sistem za distribucijo vode vam omogočata, da delate delje časa z manj postanki za ponovno polnjenje.
- Dvižno uho, zložljiv ročaj in opsijski komplet koles olajšajo transport.

Vibracijske plošče Husqvarna, so idealne za uporabo v gradbeništvu za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje, kar jih naredi odlične za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Te vibracijske plošče so znane po svoji vrhunski izdelavi in trajnosti, saj uporabljajo najkakovostnejše materiale in tehnologije. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost naprave, kar je še posebej pomembno za zahtevne gradbene aplikacije. Vibracijske plošče Husqvarna so zasnovane tako, da omogočajo visoko stopnjo vibracij, kar je ključnega pomena za temeljito utrjevanje tal. Njihova enostavnost uporabe je še ena prednost, saj so intuitivne in enostavne za upravljanje, kar omogoča hitro in učinkovito delo na gradbišču. Dodatno, zmanjšana vibracija ročajev zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje udobje med delom

Tehnične Specifikacije

Operativna masa	84 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina plošče	420 mm
Znamka motorja	Honda
Moč motorja	3,6 kw
Hitrost	33 m/min
Amplituda	1,3 mm
Frekvenca	95 Hz
Vrednost emisije vibracij	6.7 m/s^2
Tip motorja	bencinski
Način vžiga	ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
