

Datum: 04.12.2024



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **2.778,75 €**

Cena s popustom z DDV: **1.945,12 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.594,36 €**

Kratek opis

LF 80 LAT je lahek in hiter kompaktor, zasnovan za učinkovito zbijanje tal in asfalta. Idealen je za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Velik rezervoar za vodo ima prevelik pokrov, ki omogoča manj pogosto in hitreše polnjenje. Je enostaven za čiščenje, ne pušča sledi na pločniku in uporablja vodo, ki je na voljo na kraju samem.

- Velik rezervoar za vodo, ki je korozijsko odporen, pametni sistem za distribucijo vode pa vam omogočata daljše delo z manj postanki.
- Učinkovit ročaj z nizkimi vibracijami znižuje nivoje tresljajev pod 2 m/s^2 , kar vam omogoča, da delate več ur, brez da bi presegli predpisan nivo.
- Opremljen s transportnimi kolesi za enostaven transport.
- Sistem za zalivanje, ki preprečuje, da bi se spodnja plošča oprijela vročega asfalta, zaradi enostavno nastavljivega pretoka vode porabi le minimalno količino vode.

Vibracijske plošče Husqvarna, so idealne za uporabo v gradbeništvu za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje, kar jih naredi odlične za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Te vibracijske plošče so znane po svoji vrhunski izdelavi in trajnosti, saj uporabljajo najkakovostnejše materiale in tehnologije. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost naprave, kar je še posebej pomembno za zahtevne gradbene aplikacije. Vibracijske plošče Husqvarna so zasnovane tako, da omogočajo visoko stopnjo vibracij, kar je ključnega pomena za temeljito utrjevanje tal. Njihova enostavnost uporabe je še ena prednost, saj so intuitivne in enostavne za upravljanje, kar omogoča hitro in učinkovito delo na gradbišču. Dodatno, zmanjšana vibracija ročajev zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje udobje med delom

Tehnične Specifikacije

Operativna masa	95 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina plošče	420 mm
Znamka motorja	Honda
Moč motorja	3,6 kw
Hitrost	33 m/min
Amplituda	1,3 mm
Frekvenca	95 Hz
Vrednost emisije vibracij	6.7 m/s^2
Tip motorja	bencinski
Način vžiga	ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
