

Datum: 03.07.2024



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **2.079,39 €**Cena s popustom z DDV: **1.455,57 €**Cena s popustom brez DDV: **1.193,09 €**

ali od 38,77 € / mesec

[Izračunaj obrok](#) **Obrestno financiranje**

- 100 € + **38,77 €** x 48 mesecev
- 100 € + **49,54 €** x 36 mesecev
- 100 € + **71,17 €** x 24 mesecev
- 100 € + **136,24 €** x 12 mesecev
- 100 € + **266,51 €** x 6 mesecev

Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.

[Več informacij Preveri svoj limit](#)

Kratek opis

LF 50 L je lahka in hitra vibro plošča, ki je idealna za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Edinstvena oblika plošče in optimalna hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje. Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami je odličen pri daljšem delu. Kompaktna oblika z zložljivim ročajem pa olajša transport in shranjevanje.

- Komplet za tlakovanje, ki ga je enostavno pritrditi, ščiti tlakovce pred praskami in razpokami.
- Učinkovit ročaj z nizkimi vibracijami znižuje nivoje tresljajev pod 2 m/s², kar vam omogoča, da delate več ur, ne da bi se utrudili ali presegli dovoljene mejne vrednosti.
- Ročaj se popolnoma zloži, da prihrani prostor, kar olajša transport in shranjevanje.
- Dvižno uho, zložljiv ročaj in komplet koles omogočajo lažji transport.

Vibracijske plošče Husqvarna, so idealne za uporabo v gradbeništvu za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje, kar jih naredi odlične za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Te vibracijske plošče so znane po svoji vrhunski izdelavi in trajnosti, saj uporabljajo najkakovostnejše materiale in tehnologije. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost naprave, kar je še posebej pomembno za zahtevne gradbene aplikacije.

Vibracijske plošče Husqvarna so zasnovane tako, da omogočajo visoko stopnjo vibracij, kar je ključnega pomena za temeljito utrjevanje tal. Njihova enostavnost uporabe je še ena prednost, saj so intuitivne in enostavne za upravljanje, kar omogoča hitro in učinkovito delo na gradbišču. Dodatno, zmanjšana vibracija ročajev zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje udobje med delom.

Tehnične Specifikacije

Operativna masa	65 kg
Centrifugalna sila	8 kN
Širina plošče	320 mm
Znamka motorja	Honda
Moč motorja	2,3 kw
Hitrost	24 m/min
Amplituda	0,9 mm
Frekvenca	95 Hz
Vrednost emisije vibracij	6.9 m/s ²
Tip motorja	bencinski
Način vžiga	ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
