

Datum: 02.04.2025



(slika je simbolična)

## Vrtalnik za mokro-suho vrtnanje DUSS DIA 200 HWS

Kategorija: [Vrtalniki za suho in mokro vrtnanje DUSS](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

**-25,0%**

Redna cena z DDV: **3.721,00 €**

Cena s popustom z DDV: **2.790,75 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.287,50 €**

### Kratek opis

Vrtalnik za mokro-suho vrtnanje DUSS DIA 200 HWS je primeren za suho diamantno vrtnanje z odsesavanjem v beton in armirani beton z mehkim udarcem, v visoko zgoščeno apneno opeko in zidove. Možno je tudi suho vrtnanje na območjih, občutljivih na vodo, kot so strežniške sobe, električne instalacije, arhivi ali proizvodna mesta. Uporablja se tudi pri delu vodovodnih in ogrevalnih sistemov, električnih inštalacij v bivalnih prostorih in vrtnanju hišnih priključkov z notranje in zunanje strani, tudi v izolirane stene.

Vrtnanje, kjer okolica vrtnalnega mesta ne sme biti poškodovana, npr. z luknjami sidranja stojala. Možno je tudi ročno vrtnanja ali vrtnanja s stojalom.

\* samo v povezavi z *opcijsko rotacijsko vodno spojko WDFH*

- **Montažni podajalni sistem CLF za nezapleteno vrtnanje brez napora, ki združuje prednosti ročnega in stojalo vodenega vrtnanja**
- **Neprekinjena podajalna palica v stroju nadomešča vodilno funkcijo stojala za vrtnanje**
- **Ročno podajanje omogoča vrtnanje brez napora ter prevzemanje navora in teže stroja med vrtnanjem**
- **Integriran lovilec vrtnalnih sredic, vrtnalna sredica zanesljivo ostane na podajalni palici in jo je mogoče enostavno odstraniti**
- **Preklopni mehki udarci (XIP) za pospešeno vrtnanje**
- **Manjša nastavitvev in časovni napor kot pri vrtnanju mokrih Nassbohrungen v beton ali armirani beton**
- **Čisto delovno okolje, kjer dolgotrajno čiščenje ni več potrebno**
- **Izbirno mokro vrtnanje z rotacijskim vodnim priključkom WDFH**
- **Kompaktna, prostorsko varčna in lahka vrtnalna enota**
- **Udobno delo tudi na ozkih mestih, enostavna montaža in uporaba, brez potrebe po večjih orodjih ali drugi osebi**
- **Razporeditev ročajev in položaji stroja so spremenljivi za ergonomsko delo**
- **LED zaslon za spremljanje delovanja in načrtovanje servisiranja**
- **Zaklep sprožilca za neprekinjeno delovanje je mogoče preprosto upravljati tudi z delovnimi rokavicami**
- **Ultra učinkovito odsesavanje prahu**
- **Učinkovito odstranjevanje vrtnalnega prahu zagotavlja zanesljivo izvedbo vrtnanja**
- **Varnostna sklopka s sistemom proti blokiranju**
- **Privit pomožni ročaj za neutrudljivo držo, ki prihrani hrbet pri vrtnanju navzdol, ročno**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon**

### Tehnične Specifikacije

Teža	7,3 kg / 11,8 kg s sistemom dovajanja
Vrtljaji motorja	680 vrt./min
Priklop	1 1/4" UNC
Nazivna moč (PRP)	2000 W
Področje vrtnanja z diamantnim svedrom, ročno, suho	dia. 82 - 132 mm v betonu
Področje vrtnanja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtnanje BS, suho	s krmilnim sistemom: dia. 82 - 202 mm
Območje vrtnanja z diamantnim svedrom, ročno, suho, z mehkim udarcem	dia. 82 - 202 mm
Območje vrtnanja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtnanje BS, suho, z mehkim udarcem	s krmilnim sistemom: dia. Ø 82 - 202 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---