

Datum: 04.04.2025



(slika je simbolična)

## Vrtalnik za mokro vrtanje DUSS DIA 250 HW s CLF sistemom

Kategorija: [Specialni vrtalniki za mokro-suho vrtanje DUSS](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-25,0%**

Redna cena z DDV: **3.392,82 €**

Cena s popustom z DDV: **2.544,62 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.085,75 €**

## Kratek opis

Vrtalnik za mokro vrtanje DUSS DIA 250 HW je primeren za vrtanje s podajalnim sistemom CLF. Pretežna uporaba pri vrtanju priključne izvrtine v kanalizacijskih ceveh, jaških in kolektorjih, vrtanje hišnih priključkov od zunaj, tudi v izolirane stene, vrtanje v ozka, težko dostopna mesta, na primer v obstoječe cevne inštalacije, strukturne pogoje, kot so stropni štrleči ali okenske preklade, vrtanje, kjer območje okoli mesta vrtanja ne sme biti poškodovano, na primer z luknjami za moznike, nizka gradnja in kanalizacija, komunalna gradnja, gradnja cest in urejanje okolice. Možno je tudi ročno ali stojalo vodeno vrtanje.

- Montažni podajalni sistem CLF za nezapleteno vrtanje brez utrujanja, ki združuje prednosti ročnega in stojalo vodene vrtanja neprekinjena podajalna palica v stroju nadomešča vodilno funkcijo stojala za vrtanje
- Ročno podajanje omogoča vrtanje brez uporabe sile in absorbira navor in težo stroja pri vrtanju
- Integriran lovilec vrtalnih sredic, vrtalna sredica zanesljivo ostane na podajalni palici in jo je mogoče enostavno odstraniti centrična poravnava luknje glede na os kanalizacijske cevi kompakten, prostorsko varčen in lahek sistem vrtanja
- Udobno delo tudi v tesnih prostorih, enostavno sestavljanje in uporaba, brez večjih orodij ali druge osebe
- Ročaj in položaj stroja je mogoče izbrati na različne načine za ergonomsko delo
- Rotacijski dovod vode z decentraliziranim dovodom vode in prelivnimi luknjami za preprečevanje povratnega toka
- LED zaslon za spremljanje delovanja in optimalno načrtovanje storitev
- Varnostna valjčna sklopka s protiblokirno napravo
- Privijačen dodatni ročaj v ergonomski razporeditvi za hrbtno prijazen delovni položaj z navpično, ročno vodeno uporabo elektronska zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon

## Tehnične Specifikacije

Teža	7,4 kg / s krmilnim sistemom 11,4 kg
Vrtljaji motorja	565 vrt./min
Priklop	1 1/4" UNC
Nazivna moč (PRP)	2000 W
Področje vrtanja z diamantnim svedrom, ročno, mokro	s podajalnikom Ø 102 - 257 mm / Ø 102 - 202 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---